

10KV带电作业剥皮器绝缘扒皮器240mm削皮器35kv剥皮器

产品名称	10KV带电作业剥皮器绝缘扒皮器240mm削皮器35kv剥皮器
公司名称	霸州超神电力设备有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	超神:工具 绝缘:10KV/35KV 河北:霸州
公司地址	河北省廊坊市霸州市南孟镇和平村
联系电话	17325664441

产品详情

订购1663041531

带电作业工具剥皮器 产品介绍

产品名称	带电作业电缆剥皮器
产品型号	YHSBP-400
产品编号	1001
适用范围mm	10mm-40mm
绝缘等级kv	10KV-35KV
绝缘杆尺寸mm	1800mm
切削头尺寸mm	120X100X90
产品重量KG	3.5KG

在带电情况下削去架空电缆的绝缘层暴露出导线,为带电接火作业创造条件;

成本低、速度快、操作简单、用途广泛、不受地理环境等限制;独特的反光镜设计使视线更清晰,确保了削皮质量;

二、技术参数

电压等级 导体截面 切削长度主体重量

0.6KV-10KV 30-300mm 40mm 1.5kg

适用范围：外径10-32mm绝缘导线70-240mm

架空绝缘导线剥皮器操作说明介绍随着电网的发展，供电可靠性要求的日益提高，架空线路导线绝缘化势在必行，但随之而来的绝缘导线剥皮难的问题日益突出，特别在带电作业中，因受收到距离的限制，工作人员在剥皮时动作幅度不能太大，出现有力用不上的现象，增加了工作难度，也为生产带来了隐患。为此，我公司与供电公司联合开发了架空绝缘导线的专用剥皮器，用于市供电公司认可使用的规格为25mm²、70mm²、120mm²的架空绝缘导线剥皮。

新款带电作业绝缘导线剥皮器为无须换模具，直径可以调节，直径调节范围为14-32mm，相对于老款剥皮器来说更简单快捷方面，剥削速度大幅度提升。新款剥皮器价格低，质量好，深受客户青睐，欢迎新老客户来我厂参观考察。

用途及使用方法：带电作业电缆剥皮器用于带电作业中架空绝缘导线绝缘层的剥除，可终端及中间剥除。使用时将传动齿轮打开，卡住导线后顺时针摇动手柄，使齿轮完全闭合后用调节杆调价卡线的卡口使其滑动配合即可，在根据要剥削的厚度调节刀片角度，调整完毕后继续顺时针摇动操作手柄，绝缘层一圈圈顺利剥除，漏出导体。

施工现场

供应并沟线夹装拆杆，J型线夹安装杆，带电作业工具，绝缘导线剥皮器，绝缘锁线杆，并沟线夹测量仪等。10KV架空配电线路广泛应用交联聚乙烯绝缘线，由于缺少有效的剥皮工具使得绝缘杆作业法带电断接引线作业难以实施。本产品是针对国内在用的各种线径绝缘线研制开发的专用剥皮器。产品结构简单，模块设计，单人操作，通过改变摇柄的转向即可实现嵌入导线、剥皮操作、退出剥皮操作等

并沟线夹安装：尺寸（长*宽*高）160mm * 137mm * 82mm主体材料铝合金安装线夹型号JBL-50-240(三节)一次可安装线夹数量1线夹固定方式快速夹具(GH-36070)导线固定方式快速夹具(GH-101-A)与操作杆连接方式花键式拔插接头功能。通过更换操作杆具，可分别适用于停电作业和带电作业。技术参数:适用导线:交联聚乙烯绝缘线，截面50mm²-240mm (特殊线型可定制)剥皮作业: 单人操作作业性质: 停电作业: 选用BPG-8型操作杆具可在停电线路上进行剥皮作业;带电作业: 选用BG-15型操作杆具可在运行的线路上带工作电压:10KV非雨雪环境电进行剥皮作业。绝缘操作杆有效绝缘长度:>0.7m (仅限BPG-15型操作杆具)绝缘操作杆工频耐受电压: 100KV/1min/0.4米(仅限BPG-15型操作杆具)

本公司生产经营的特点是其创造性，开发新技术的活力和适应市场变化的灵活性，重视加强在每个生产领域的技术研究和开发能力，使生产始终更好地面向未来。研究和开发能力的投入，不仅提高了技术水平和保证产品的质量，而且也开辟了新的应用市场，产品的质量和具有竞争力的合理价格，使本公司被

越来越多的用户所了解和接受。霸州机具在全国各大电力工程中广泛应用，并显示其安全、轻便、高效等特点。