

新乡无油水润滑螺杆空压机，新乡移动空压机，小身材大气量

产品名称	新乡无油水润滑螺杆空压机，新乡移动空压机，小身材大气量
公司名称	郑州鑫凯耀动力设备技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区金梭路33号西悦城24层1032号
联系电话	13700879394 13526565580

产品详情

空压机如何干燥除尘是使用空压机中必须要注意的一个问题，是空压机日常保养的基本内容。空压机虽然品种繁多，但是原理都是类似的，都是通过压缩空气来产生动力，因此知道空压机如何干燥除尘是必不可少的知识。这里我们就来讲一讲，富达空压机如何干燥除尘吧！

干燥：空压机的含水量是衡量空压机品质的重要指标之一，如果含水量逾越了工艺要求，严重的将影响生产的正常进行。甚至是设备发生故障，比方说将带来诸如冬季结冰堵塞等一系列问题。那么，应该如何解决这个问题呢？我们可以采用吸附干燥的方式来解决，吸附干燥是分别利用硅胶、活性氧化铝、分子筛吸附3种方法来吸附空压机中的水分。

吸附除了可以吸附液体，同时对一些杂物也有效果，其过程由吸附和再生两部分组成。当流体(包括气体和液体)与固体颗粒，特别是与某些多孔性颗粒接触时。流体中的某些组分便富集于固体颗粒中，空压机这过程叫“吸附过程”。吸附过程分为变温吸附和变压吸附两种方式。

除尘：空压机内的杂物多半都是随空气进入的，并在压缩过程中被浓缩。压缩空气中的污染物包括蒸气、液体或固体。而不同的污染物其去除的方法是不同的，上述污染物在压缩空气使用前都必须除去。另外压缩空气中的水气如果一直坚持蒸气状态，就不会造成系统问题。若要驱除压缩空气中的所有水蒸气非但十分高贵，而且是不切实际的。决大多数粉末涂装系统都允许压缩空气中有水蒸气存在，关键在于限制水气含量在允许的范围内。因为压缩空气中的液体水将造成很多涂装问题，所以必需采用空气干燥器随时驱除水蒸气，去除水蒸气一般不采用分离器、过滤器或萃取器。

空压机使用过程中会出现压力不足？

富达空压机，源自阿特拉斯，专为国内工况和运行环境设计制造，精益制造，经久耐用以及超高性价比，精确地满足用户的需求，为用户的生产过程保驾护航，保障高效率的同时，降低用户生产成本。

富达空压机是瑞典阿特拉斯·科普柯集团的旗下的空压机品牌。郑州鑫凯耀动力设备技术有限公司作为富达空压机在河南地区的授权代理商，经销的富达空压机整机及备件配件、压缩机空气后处理设备品

种齐全、价格合理。