

施工工友选500A柴油发电电焊机

产品名称	施工工友选500A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO500-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

施工工友选500A柴油发电电焊机在原设计的基础上地提高了焊接性能。具有节能装置可以轻松实现自动停起功能。具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能。还能实现单把半自动药芯自保焊焊接功能零部件供应及时、售后服务有保障，是一款为中国很好用户量身定做的优质焊机。具有电弧吹力调节功能，电弧稳定、飞溅小。配有省油电磁阀与焊机的高发电效率比其它品牌设备节能50%节油电磁阀，发动机停止转动自动锁死油路。让每一滴燃油都不会浪费，避免缸体侵油和回路浪费燃油。敏感的电磁阀节油功能让发动机更省油。我们的节油只为您花费更少的燃油获得更多的焊接时长。

施工工友选500A柴油发电电焊机在施工过程中难免会出现塌陷，低洼地。不选择把发电焊机摆放和靠近此处。虽然不会影响发电电焊机正常作业，但会给您完工后的搬移设备带来困扰。应选择干松坚固的土地摆置本焊机。

技术参数

弧

焊

发

电

机

型号

TO500-J

额定功率 (KW)

12

备用功率 (KW)

15

额定频率(HZ)

50

额定电压(V)

220/380

功率因数(COS)

0.8/1.0

相数

单/三相

焊接级别

工业级

电

参

数

焊接模块

自动焊接模块

空载电压(V)

70V

工作电压(V)

25-35

电流调节 (A)

0-500A

焊接持续率

焊条范围 (MM)

0-8.0

焊接方式

手工焊接

焊接工作状态

连续

发

动

发动机型号

TO500

发动机品牌

大泽

发动机形式

四缸、水冷、四冲程、柴油发动机

发动机排量(L)

3.12

额定功率(HP)/标定转数(rpm)

40/3000

工作时间 (H)

15-20H

油箱容积 (L)

60

燃油型号

0号柴油 (夏) -10号柴油 (冬)

起动方式

电起动

燃油消耗率(g/kw · h)

205

电

电机品牌

电机型号

电机形式

稀土电机

电机效率

绝缘等级

H级

电机载保护装置

有

其

他

燃油标

电压表

载报警

整机电载保护装置

外形尺寸：长 × 宽 × 高(mm)

1900 × 1220 × 890

净重Kg

500

质保一年 终身维护

施工工友选500A柴油发电电焊机在中油一建项目部工地上，管道铺设施工有条不紊的进行着。

天空一直下着蒙蒙细雨，顶着冰冷的秋风。施工队伍的师傅们正努力 working，焊接工作仍在继续。发动机能感知焊机的使用情况自动调节转速，具有焊接高速不焊接待机的能力。空间利用合理，维修、维护更加合理、便捷。中英文双语标识清楚，简单明了，易学易用 整机结构更合理，布局更紧凑。合理利用空间给您带来方便的同时，节省您的空间。