

不锈钢电缆固定头、船用电缆固定头

产品名称	不锈钢电缆固定头、船用电缆固定头
公司名称	滕州市双佳机械配件有限公司
价格	48.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:SL-B 应用范围:LED
公司地址	滕州市龙泉街道办事处南侯庄
联系电话	5555347 13863235487

产品详情

品牌	国产	型号	SL-B
应用范围	LED	种类	护套
接口类型	USB	支持卡数	多合一
读卡类型	XD	形状	圆形
制作工艺	熔接	特性	防水
接触件材质	不锈钢	绝缘体材质	三元乙丙橡胶
芯数	多芯	针数	定制
线长	500 (mm)		

不锈钢电缆防水接头

产品材质:a.c.f部位采用优质不锈钢 (brass) b.e部位采用丁腈橡胶制成 , d部位采用白色尼龙制成

螺纹规格:公制 (mefric) 德制 (pg)、美制 (npt)

工作温度:静态 : -40 ~ + 110 短时可达 + 120 , 动态 : -20 ~ + 80 , 短时可达 + 100 ;

颜色:a.c.f部位为黄色 , b.e部分为黑色 , d部分为白色

防护等级:在规定的卡口范围内 , 并使用o形密封圈旋紧迫紧头 , 防水达ip68

产品特性:特殊夹紧爪与密封件相扣之设计 , 配合迫紧头装配省时便利 , 夹紧电缆范围大 , 抗拉力特强 , 可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。

使用方法:不锈钢电缆防水接头是电缆的配套产品 , 接头可将电缆锁紧 , 另一端可接入设备箱体上 , 也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。

型号	螺纹	卡口范围 (mm)	ag外径 (mm)	gl (mm)	h1+h2 (mm)	包装单位 只/包
sl-b -m12	m12 × 1.5	3-6	12	6	19	100
sl-b -m14	m14 × 1.5	3-6	14	6	19	100
sl-b -m16	m16 × 1.5	4-8	16	7	20	100
sl-b -m18	m18 × 1.5	6-10	18	8	22	50
sl-b -m20	m20 × 1.5	6-12	20	8	23	50
sl-b -m22	m22 × 1.5	10-14	22	9	23	50
sl-b -m24	m24 × 1.5	10-14	24	10	23	50
sl-b -m27	m27 × 2.0	13-18	27	11	28	20
sl-b -m30	m30 × 2.0	13-18	30	11	28	20
sl-b -m33	m33 × 2.0	16-21	33	11	32	10
sl-b -m36	m36 × 2.0	18-25	36	11	32	10
sl-b -m42	m42 × 2.0	22-28	42	12	36	10
sl-b -m48	m48 × 2.0	25-32	48	13	38	10
sl-b -m54	m54 × 2.0	32-38	54	14	38	10
sl-b -m60	m60 × 2.0	37-44	60	14	38	10
sl-b -m63	m63 × 2.0	37-44	63	14	38	10

个/包

型号	螺纹	卡口范围 (mm)	ag (mm)	gl (mm)	h1+h2 (mm)	包装单位 只/包
sl-b -pg7	pg7	3-6	12.5	6	19	100
sl-b -pg9	pg9	4-8	15.2	7	20	100
sl-b -pg11	pg11	5-10	18.6	8	22	50
sl-b -pg13.5	pg13.5	6-12	20.4	8	23	50
sl-b -pg16	pg16	10-14	22.5	9	23	50
sl-b -pg21	pg21	13-18	28.3	11	28	20
sl-b -pg29	pg29	18-25	37	11	32	10
sl-b -pg36	pg36	25-32	47	13	38	10
sl-b -pg42	pg42	32-38	54	14	38	10
sl-b -pg48	pg48	37-44	59.3	14	38	10

滕州市双佳机械设备配件有限公司是一家集生产、经营为一体，围绕造纸、化工、电力、印染等行业而生产和配套的专业化公司。公司主要产品有旋转接头、金属软管、波纹补偿器、疏水器、电缆保护软管、快速接头、防水接头、高压胶管、卡套接头及其它造纸机械配件等多种相关产品。双佳人将以“质量第一、服务第一”为宗旨，精湛的技术、优质的服务与各界人士真诚合作、共同发展。为企业的进步提供坚定的支持。电话：0632-3973238 传真：0632-3973321 联系人：宋伟 手机：13863235487 网站：www.tzsijx.cn 邮箱：tzsijx@163.com 地址：滕州市善国南路176号