

汽油发电机 190A汽油发电电焊机

产品名称	汽油发电机 190A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO190A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

汽油发电机 190A汽油发电电焊机发电电焊机实际上是具有下降外性的变压器，将220V和380V交流电变为低压的直流电，电焊机按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。直流的电焊直流电焊机可以说也是个大功率的整流器，分正负，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两者在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的点，外性是在焊条引燃后电压急剧下降的性。

汽油发电机 190A汽油发电电焊机发电电焊一体机，又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为个电焊机用。优点：发电电焊体、重量轻、移动方便。大泽发电电焊机广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。自发电电焊体机组,机器结构：发电机与电焊机体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有汽油动力柴油动力两款常用。发电机带电焊机通过整流模块提供电焊用直流电。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。

技术参数

发
电
机
参
数

型号

TOTO190A

额定功率(KW)

5

备用功率(KW)

5.5

额定频率(HZ)

50

额定电压(V)

220

功率因数(COS)

1.0

相数

单相

焊

焊接模块

自动焊接模块

空载焊接电压(V DC)

65V

焊接电压(V DC)

22-30V

发电电焊机功率 (KW)

10.4

焊接持续率

焊条范围 (MM)

0-4.0

电流调节范围(A)

0-190

动

发动机型号

TO188F

发动机形式

单缸、风冷、四冲程、汽油发动机

发动机排量(CC)

420

额定功率(HP)/标定转数(rpm)

13.0/3000

燃油型号

90#以上汽油

起动方式

手电起动

连续工作时间(H)

12

润滑油容量(L)

1.05

起动马达容量(V-kW)

12V

充电发电机容量(V-A)

12V 8.3A

燃油消耗率(g/kW.h)

271/3000

配

置

结构类型

开架式

面板型式

配大泽控制模块

噪音 (7m处) dB(A)

68

燃油箱容积(L)

20L

交流开关

有

蓄电池容量V-Ah

12-8.3

3寸轮子

2个定向轮

外形尺寸：长 × 宽 × 高(mm)

700 × 530 × 570

净重Kg

60/75

售后：

质保一年 终身维护

汽油发电机 190A汽油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。机器结构：发电机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有汽油动力柴油动力两款常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。发电电焊机柴油发电电焊机实际上是具有下降外性的变压器，种是直流电的。直流的电焊直流电焊机机可以说也是个大功率的整流器，分正负，交流电输入时，经变压器变压后，再

由整流器整流，然后输出具有下降外性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的点，外性是在焊条引燃后电压急剧下降的性。