

200A汽油发电焊机230A汽油发电电焊机

产品名称	200A汽油发电焊机230A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO230A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

大泽发电电焊合体机采用大泽的技术，200A汽油发电焊机230A汽油发电电焊机电子起动装置采用六相半波整流，焊实业流平稳，飞溅少，汉口平滑，大焊条4.0mm一机多用，除电焊外，还可为现场电动工具提供交流电5kw，重量轻，体积小，移动轻便，用于野外工作的焊接和电动工具及照明装置的供电，安全可靠别适用于电力市政修或山区。大泽汽油发电电焊机和柴油发电焊机的优点：重量轻，体积小，油耗低，焊接效果好，集电焊机发电机于一体，在无电源的环境下依然能正常工作，不会耽误您的使用，同时辅助电源还可以帮助您带动些小型设备。大泽发电电焊机具有微调功能，200A汽油发电焊机230A汽油发电电焊机焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封好，这给储存气体和液体容器的解决了密封和强度的问题。

技术参数

发

电

机

参

数

型号

TOTO230A

额定功率(KW)

5

备用功率(KW)

5.5

额定频率(HZ)

50

额定电压(V)

220

功率因数(COS)

1.0

相数

单相

电

焊

焊接模块

自动焊接模块

空载焊接电压(V DC)

65V

焊接电压(V DC)

22-30V

发电电焊机功率 (KW)

10

焊接持续率

焊条范围 (MM)

0-5.0

电流调节范围(A)

0-230

发

动

发动机型号

TO190F

发动机形式

单缸、风冷、四冲程、汽油发动机

发动机排量(CC)

420

额定功率(HP)/标定转数(rpm)

16.0/3000

燃油型号

90#以上汽油

起动方式

手电起动

连续工作时间(H)

12

润滑油容量(L)

1.05

起动马达容量(V-kW)

12V

充电发电机容量(V-A)

12V 8.3A

燃油消耗率(g/kW.h)

271/3000

配

置

结构类型

开架式

面板型式

配大泽控制模块

噪音 (7m处) dB(A)

68

燃油箱容积(L)

20L

交流开关

有

蓄电池容量V-Ah

12-8.3

3寸轮子

2个定向轮

外形尺寸：长×宽×高(mm)

700×530×570

净重Kg

60/80

售后：

质保一年 终身维护

200A汽油发电焊机230A汽油发电电焊机汽油发电机低速运转时,需要较浓的混合气(比启动时浓度小些)。此时阻风门打开,进入进气管道的空气数量增多,但因节气门开度小,空气受到节气门的阻挡,流入气缸的数量少,在喉管处的流速不高,不能产生较大的压力差,主喷油管不喷油或很少喷油。而节气门与化油器进气管壁缝隙很小,空气流速快,节气门里边的压力差大,低速喷油孔正设在此处,在压力差的作用下,汽油自主喷油管被吸到低速油管中。应急发电机一般宜选用高速、增压、油耗低、同容量的发电机组。高速增压

柴油机单机容量较大，占据空间小；柴油机选用配电子或液压调速装置，调速性能较好；发电机宜选用配无刷励磁或相复励装置的同步电机，进行较可靠，故障率低，维护检修较方便；当一级负荷中单台空调器容量或电动机容量较大时，宜选用三次谐波励磁的发电机组；机组装在附有减震器的共用底盘上；排烟管出口宜装设消声器，以减小噪声对周围环境的影响。