

# PPS日本宝理1140A1

产品名称	PPS日本宝理1140A1
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理 型号:1140A1 产地:日本
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

## 产品详情

江苏上海PPS日本宝理1140A1原厂现货

原厂原包 日本宝理 1140A1 PPS材料供应商

备注：随货可提供日本宝理 1140A1 原厂物性表，原厂日本宝理 1140A1 UL认证，SGS、原厂日本宝理 1140A1 出厂报告（COA）等相关证明证书。

DURAFIDE PPS 1140A1 日本宝理

PPS具有优异的耐热性，其熔点超过280℃，在1.8MPa负荷下的热变形温度在260℃以上，长期使用温度为220-240℃。[阻燃性]PPS树脂本身就具有很好的阻燃性，无需加入阻燃剂即可达到UL94-0级和5-V级（无滴落），且燃烧过程中发烟量很低。[机械性能]纯PPS树脂的机械强度不算高，经玻璃纤维或碳纤维增强或矿物填充之后，其强度和刚性成倍增加，并具有优异的耐蠕变性和耐疲劳性。

DURAFIDE PPS 1140A1 日本宝理

PPS耐化学药品性能极好，仅次于聚四氟乙烯，在200℃以下不溶于任何有机溶剂，除强氧化性酸以外，对无机酸、碱和盐类的抵抗性极强。且对各种辐射也很稳定。[尺寸稳定性]PPS树脂经复合后其成型收缩率很低，小于0.0025%，吸收率小于0.05%，线性热膨胀系数也小。在高温、高湿条件下仍表现出良好的尺寸稳定性。

## DURAFIDE PPS 1140A1 日本宝理

PPS的电绝缘性和介电强度很好，在高温、高湿、高频条件下仍具有优良的电性能，其体积电阻率为 $1 \times 10^{16}$  .cm，表面电阻率为 $1 \times 10^{15}$  ，电气强度 $>18KV/mm$ . 加工性能:PPS树脂的流动性很好，可用各种方法加工成型，经纤维增强或填充后，仍可注塑成型复杂和薄壁制件。PPS特别对玻璃、铝、钛、不锈钢等具有非常高的粘结强度，附着力达到1级。对玻璃的粘结性能好，极宜作化工设备的衬里。PPS具有优异的耐热性能，在短期可耐260摄氏度的高温，可长期在200-240摄氏度高温下使用。

品牌经销 PPS日本宝理1130A1 玻纤增强30% 超高韧性 阻燃V-0级品牌经销 PPS日本宝理1130A6  
玻纤增强30% 高流动 韧性好 阻燃V-0级品牌经销 PPS日本宝理1130A64 玻纤增强30% 阻燃V-0级品牌经销  
PPS日本宝理1140A1 玻纤增强40% 超高韧性 阻燃V-0级品牌经销 PPS日本宝理1140A7 玻纤增强40% 高流动  
阻燃V-0级品牌经销 PPS日本宝理1140A62 玻纤增强40% 阻燃V-0级品牌经销 PPS日本宝理1140A64  
玻纤增强40% 阻燃V-0级品牌经销 PPS日本宝理1140A66 玻纤增强40% 阻燃V-0级品牌经销  
PPS日本宝理1140A65 玻纤增强40% 低萃取物 阻燃V-0级品牌经销 PPS日本宝理2130A1玻纤增强30% 导电  
耐磨损性好 阻燃V-0级品牌经销 PPS日本宝理6165A4玻纤增强65% 尺寸稳定性好 阻燃V-0级品牌经销  
PPS日本宝理6165A6玻纤增强65% 尺寸稳定性好 阻燃V-0级