

# PPS阻燃V0 1140A6日本宝理

产品名称	PPS阻燃V0 1140A6日本宝理
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理 型号:1140A6 产地:日本
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

## 产品详情

供应PPS 阻燃V0 1140A6 日本宝理

PPS用途说明：本品被广泛地用于在航天航空、化工、电子电器、机械、汽车铁规定路等行业中，制作高强度、耐高温、绝缘的各种高性能要求的航空业用器件；制作防腐器件、耐腐蚀阀门、绝缘器件等；制作精密电器接插件、高强度外壳、耐高温接触器等；制作使用环境苛刻的电机零件、端子；制作耐高温、尺寸精密要求的汽化器、分配器、点火器、滑块、制动系统电磁阀、齿轮、热敏电偶、活塞环。制作热风筒、卷发器、烫发器、咖啡煲。适宜二次加工。

日本宝理1140A6

导电PPS塑料的拉伸强度、弯曲强度等在工程塑料中属中等程度，而伸长率和冲击强度却比拟低，因而在坚持其耐热性、阻燃性和化学稳定性突出的特征下，在受力构造件中运用的PPS通常依托添加玻璃纤维、碳纤维及无机填料来进步力学性能，热性能突出是聚硫醚受人关注的性能

日本宝理1140A6

PPS的热稳定性很好，1140A6价格，热失重剖析标明在500 以下的空气或氮气中加热没有明显的重量损失，只要在700 空气中才会完整降解。而在惰性气体中，即便在1000 的高温下，仍能坚持其原重量的40%。此外，日本宝理1140A6，它的力学性能随温度升高低降很少，在232 经5000的热老化后弯曲强度和拉伸强度均能坚持在50%以上。PPS塑料的介电常数很小，1140A6，介电损耗相当低，外表电阻率和体积电阻率对频率、温度、湿度的变化不敏感，是的电绝缘材料。

日本宝理1140A6

日本宝理PPS1140A6，它的耐电弧时间也较长。PPS除了受强氧化性酸（如、和王水）外，不受大多数酸、碱、盐的腐蚀，具有接近于聚四氟乙烯的化学稳定性。在低于175 以下不溶于现已知的任何中，只要在175 以上时才溶于氯代萘中。PPS与普通如冰醋酸、油类、脂类物质接触时不会呈现制品开裂。此外它对紫外线、射线也很稳定，不会呈现外表发粘或合成的现象。聚硫醚由于分子链由环和硫原子交替排列组成，自身具有阻燃作用，无须参加阻燃剂就能够到达UL-94-VO级。

上海华颺国际贸易有限公司

公司自成立以来，由原来单一经营进口塑胶原料发展到现在的国内外塑胶原料合并经营，与台湾奇美、日本宝理、南韩三星、日本三井、美国GE、德国拜耳等众多供货商保持着良好的关系，业务遍布全国各地，深受广大客户欢迎。在众多同行中已形成自己独有的经营风格，树立起良好的口碑，公司本着“高品质、低价位、优服务”之宗旨开展经营活动，与客户建立在互惠、互利、互信的基础上进行长期合作，以良好的信誉，充足的货源,诚信的合作去求得更大的发展，共创双赢发展