

# 余压压差监控系统和YK-P压差传感器

产品名称	余压压差监控系统和YK-P压差传感器
公司名称	陕西亚川智能科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:亚川 型号:YK-P 产地:西安
公司地址	西安市翠华南路60号
联系电话	13891834587 15091525425

## 产品详情

### 余压压差监控系统和YK-P压差传感器

#### 余压监测系统

余压监控系统用于建筑的楼梯间/前室、前室/走廊消防两侧压差控制。通过余压探测器实时测量余压值,用来动态调节通风管道的旁通泄压阀,对消防门两侧的压差进行控制,在建筑发生火灾时,使逃生者比较轻松打开消防门逃生的同时烟雾不会倒灌进前室和楼梯间。

#### YK-P余压探测器

特点：

采用MEMS传感器及数字化技术；

按键支持功能:零点校准、单位切换、响应时间等；

现场可插拔LCD模块和现场多段量程选择。

技术指标：

介质：空气和非易燃、非腐蚀性气体，对潮湿/粉尘/结露/油污不敏感；

工作环境：-20-+70C

介质温度：0~60C

温度补偿：0~50C

量程：0-60 Pa

过载10xFS,破坏压力15xFS

过程连接：锥形咀，1/8"管连接

显示：5位LCD,带单位指示，现场可插拔

输出：0~10V, 4~20mA(二线)，RS485

输出负载：5000 (电流型)，2KQ (电压型)

精度：±1.0%FS

长期稳定性：±0.5%FS /Year

温漂系数：< 0.05%FS/C

响应时间：0.5~30s, 可设置

电源：24V DC

防护等级：IP54

安装方式：86盒安装

清零按键：面板按键可实现方便的清零操作

外壳材料：ABS(下壳) +PC(上壳)

YK-24-A电动泄压阀执行器

特点:

根据压力传感器信号对泄压阀进行调节；

安装简便；

高使用寿命；

可使用手动按钮实现手动操作

工作电压:DC 24V

功耗:动作4.5W;保持1W

力矩: 24/16/8 Nm

正反作用:旋转正反作用旋钮进行切换

位置指示:机械指示

手动操作:按下手动操作切换进行操作

旋转角度:95度

控制信号:0~ 10V; 4~ 20mA

反馈信号:0~ 10V;4 ~ 20mA

环境温度:- 30C ~ +50C

存储温度:- 40C ~ +80C

相对湿度:5%~ 95% , 不结露

防护等级:IP65