

桔皮皱面型环氧树脂地坪 运城环氧树脂地坪 大众机房地板工程

产品名称	桔皮皱面型环氧树脂地坪 运城环氧树脂地坪 大众机房地板工程
公司名称	太原市万柏林区静塑环地板商店
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西太原市旧晋祠路小王村省直分校站牌对面塑 钢型材市场（省展览馆对面）
联系电话	13903460463 13903460463

产品详情

环氧地坪施工首先是对地面的处理，那么施工以前对地面有什么要求呢？

- 1、混凝土要求平整密实，强度要求不低于C20;强度太差，必然影响涂层耐压、抗冲性能及耐久性;
- 2、地面平整度一般要求在2m范围内落差不大于2mm(用抹光机抹平并收光);如落差较大，则地坪涂层需加厚以减少落差;
- 3、如需涂装的地面处于底层，地下水位较高，则混凝土底层应作好防水处理，避免地下水上升形成的蒸汽压顶起地坪涂层而引起起泡、起壳现象。

【太原大众机房地板公司】是一家集销售、安装、施工于一体的抗静电地板企业。本公司也涉足塑胶地板及环氧地坪的施工工程。如需详细了解环氧树脂地坪，请来电咨询！

环氧地坪施工流程如下:

1. 防水处理:根据施工要求和施工标准对地面进行防水处理，并对一楼地面进行防水处理;
2. 生料处理:用磨具磨除生料地面杂质，磨粗混凝土表面，桔皮皱面型环氧树脂地坪，用工业真空吸尘器彻底清除灰尘;
3. 抗静电底漆:利用强的渗透性和附着力将抗静电底漆辊在一起，增强表面附着力;
4. 铜箔敷设:导电铜箔敷设在井内，有效消除积聚的静电，并进行接地处理;

5. 防静电涂料:防静电涂料用适量石英砂，树脂皱面型环氧树脂地坪，用铲子均匀铺一至两条线;

6. 防静电腻子:防静电腻子根据实际需要的施工数量，要求要平整无孔，无批刀痕迹和打磨痕迹;7. 防静电表面涂层:防静电表面涂层分两道涂装，平均表面电阻10⁵-10⁸。完成后地面整体光亮干净，色泽均匀，无空鼓。

【太原大众机房地板公司】是一家集销售、安装、施工于一体的抗静电地板企业。本公司也涉足塑胶地板及环氧地坪的施工工程。如需详细了解环氧树脂地坪，请来电咨询！

环氧地坪多少钱

1、使用功能不同，价钱也不同。

首先，环氧地坪系列繁多，自流型环氧树脂地坪，包括平涂型环氧地坪，自流平环氧地坪，防静电环氧地坪、防腐地坪等等，其功能性不一样，使用用途也不同，因此它适用于多种场合，运城环氧树脂地坪，因为环氧地坪种类不一样，所以环氧地坪的价格也不一样。

2、施工工艺不同，价格不同。

环氧地坪的价格还与施工的工艺有关，因为环氧地坪是从1.0mm—5.0mm的厚度进行施工，地面越差，环氧地坪材料用量和耗材用量也会成倍增加，客户根据实地地面和生产情况的需要，可选择相适应的施工工艺。

桔皮皱面型环氧树脂地坪-运城环氧树脂地坪-大众机房地板工程由太原市万柏林区静塑环地板商店提供。太原市万柏林区静塑环地板商店（www.tydzjfgs.com）位于山西太原市旧晋祠路小王村省直分校站牌对面塑钢型材市场（省展览馆对面）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前大众机房地板在防静电地板中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。大众机房地板取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。大众机房地板全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。