

焦作屋面隔音岩棉板销售报价

产品名称	焦作屋面隔音岩棉板销售报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

焦作屋面隔音岩棉板销售报价

防火岩棉板和保温岩棉板是两个不同的产品，在采购的时候，很多人不知道哪种好？今天咱们就来谈谈他们的区别。

防火岩棉板原材料采自天然岩石，是不燃性产品，火灾时不产生有毒烟气和熔融滴落物。应用于建筑系统中形成一道防火屏障，可以延缓火焰蔓延，为保护您的人身安全和家庭财产争取宝贵的时间。

保温岩棉板主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料。采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定，并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的 A 级不燃型建筑节能保温系统。系统构造主要包括：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。饰面层应采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。

保温岩棉板外墙外保温系统，导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势，可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程，包括外墙外保温、非透明

幕墙保温和 EPS 外保温系统的防火隔离带。

岩棉板特点

- 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、燃烧性能：A 级不燃
- 3、耐高温性：800 度。
- 4、吸湿性：>200%
- 5、容量：150
- 6、氧指数：0
- 7、导热系数：0.04~0.055 (w/mk)

保温岩棉板采用以竖丝工艺生产的主要含量为天然玄武岩石为主的憎水岩棉带为夹芯材料，通过保温岩棉板生产线将岩棉带的正面、背面粘结复合聚合物砂浆，聚合物砂浆中间压入一层耐碱玻纤网，待养护 14d 左右，使其表面强度达到不开裂、不掉灰、不脱层。这种工艺做法解决了憎水岩棉板或岩棉带直接与墙面粘结牢固性差的问题，由于憎水岩棉板的憎水性很强，几乎不吸水，其与粘结砂浆的结合力差，保温岩棉板由于两个面层都有聚合物砂浆覆盖，在保温岩棉板的面层上去抹聚合物粘结砂浆和聚合物抗裂抹面砂浆，从其与墙体的粘结力及其表面与抗裂砂浆的粘结力都有很大的改善。

焦作屋面隔音岩棉板销售报价

外墙岩棉板是指的外墙薄抹灰系统中岩棉板作为外墙保温板的使用、不包含幕墙结构、

下面介绍一下主要性能和要求。

保温性能：外墙外保温用岩棉需要具备外墙保温材料所必须具备的保温性能。透气性能：建筑物外墙是需要呼吸的，岩棉板由于其纤维状多孔结构特点，使其具有极好的透气性，这是其它建筑用保温材料无法比拟的。防火性能好。隔音性能：岩棉板、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能。这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。

外墙岩棉板使用不同容重的叠和在一起，形成容重逐渐增大的形式，可以获得更大的吸

声效果。

外墙岩棉板适用于各种管道的保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。岩棉板具有防潮、排温、憎水的特殊功能。

在潮湿环境下使用，吸湿率 5%以下，憎水率 98%以上。外墙岩棉板具有耐腐蚀耐高温的效果，岩棉板带包含防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经蒸压技术制成的装饰板材。岩棉板是目前越来越多使用的一种新型材料，其使用不仅仅是因为防火的因素。

而大家平时在选择产品时，其实在一般情况下由于地区的经济差异，还有就是企业所在单位的地区差异，人员用工成本的差异，会导致产品的报价不同。还有就是品牌效应带来的差异。大家都知道，一个品牌的商品，它的成本也无形中比同类的其他产品高出一些。另外就是品牌产品的厂家规模，一个大规模的工厂，无论在企业经营还是在其他方面，是值得信任的。

焦作屋面隔音岩棉板销售报价