

水利格宾石笼网

产品名称	水利格宾石笼网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

水利格宾石笼网，+++样品免费+++我们厂家生产石笼网质量保证，生产经验丰富，可以免费为客户提供样品以供检验或确定使用什么规格，有需要的欢迎随时与我们联系。

水利格宾石笼网，加工运送方便，可按设计要求捆扎成各种形状，习惯山坡，岸滩和堤防的形状原料:电焊石笼网选用优质低碳钢丝，严厉依照BS1986规范通过自动化、精细、准确的机械设备排焊加工成形后，选用电镀锌、热镀锌、涂塑、浸塑或高尔凡等技术的外表钝化、塑化处理。

石笼网作为一种新型的挡土结构,以其造价低、生态性好、适用范围广、柔性变形等特点得到了越来越多的应用。石笼网：是将符合粒径要求的石料填入具有柔性的石笼网中达到一定的孔隙率、逐层砌筑的一种新型的柔性挡土构筑物。石笼网适用于受水流冲刷和风浪侵袭,且防护工程基础不易处理或沿河挡土墙、坡脚基础局部冲刷深度过大的沿河路堤坡脚或护岸。

石笼网在国内也有所应用,主要用于河道岸坡防护。例如,作为护坡成功用于长江干堤,桂林至阳朔的漓江护岸工程,重庆奉节宝塔坪滑坡处治工程的涉河路段也采用了部分石笼网结构,并取得了良好的使用效果。环境保护是我国的基本国策之一,石笼网工程也需尽量做到与自然环境相协调,以提高公路的环境质量。

石笼网由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或许包覆PVC的以上钢丝运用机械织造而成，运用该网制造而成的箱型构造即是石笼。依据ASTM和EN规范，所运用的低碳钢丝直径依据工程规划要求而不同。通常介于2.0-4.0mm之间，石笼网钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，金属镀层分量通常高于245g/m²，石笼网片的边际线直径通常要大于网线直径。

石笼网可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生（绿化）、铁路高速公路隔离护栏网，它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护，水库、河流截流用网箱。河流最严重的灾害是水流冲刷河岸使其破坏，引发的洪水泛滥，导致生命财产遭受大量损失和大量水土流失。因此在处理上述问题时候，格该生态格网结构的应用成为的解决方案之一，它能使河床河岸得到永久性保护。

