

滁州台车炉 承硕炉业 大型台车炉

产品名称	滁州台车炉 承硕炉业 大型台车炉
公司名称	南京承硕炉业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国江苏省南京市栖霞区龙潭经济开发区
联系电话	13851588565

产品详情

加热元件采用0Cr25Al5材质的高温电阻合金带绕制成波纹状，台车式电阻炉，用高铝瓷钉固定挂装在台车炉的四个方向，炉体两侧、炉门和后墙，台车上的加热元件直接安装在炉底搁丝砖上，使用寿命可达3~5年。

台车由重载钢结构设计，装载量大大提高。台车和炉门分别配置有独立运行的动力机构，电动牵引炉门的进出。台车和炉门升降操作系统有一套完成的安全锁定装置，防止误操作损坏设备。

炉门装置由炉门、炉门绞链机构和炉门压紧装置组成。炉门壳体由型钢与钢板焊接而成牢固框架，滁州台车炉，内用耐火纤维压制模块叠铺而成。炉门与炉门端墙、台车前端面之间的密封采用软性密封，有效地防止炉内热气外溢。

台车壳体采用型钢焊接成形，内用耐火砖砌筑，易碰撞部位和承重部位用重质耐火砖砌筑(砌筑时泥浆内加入高温粘结剂调和)，增强炉衬结构强度。台车密封采用插刀式密封。

南京承硕炉业科技有限公司产品广泛应用于铜带、铜管、铜丝、钢带、钢丝、标准件、链条、制管、粉末冶金、浮法

玻璃、汽摩配件、纳米科技等10多个行业，畅销全国二十多个省市，深受用户信赖。

台车炉设备结构特点

该电阻炉主要由炉壳、炉衬、炉门装置、台车及行走机构、电热元件和电器控制等部分组成。

1、炉壳采用型钢与钢板焊接而成牢固框架结构。

2、炉衬炉顶部分及炉侧采用全纤维结构，大型台车炉，用硅酸铝毯叠压成形。并用耐热圆钢穿住和固定，这种结构既降低了炉体高度，缩小了炉膛空间，减少了能耗，降低了生产成本，又延长了电炉的使用寿命。

滁州台车炉-承硕炉业-大型台车炉由南京承硕炉业科技有限公司提供。滁州台车炉-承硕炉业-大型台车炉是南京承硕炉业科技有限公司（www.njchengshuo.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。