

# 黄铜油污清洗剂铜制品切削液清洗剂铜件拉拔油除油剂

产品名称	黄铜油污清洗剂铜制品切削液清洗剂铜件拉拔油除油剂
公司名称	广州铎泉环保科技有限公司
价格	405.00/桶
规格参数	品牌:铎泉 型号:DQ-302 产地:东莞
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路3889号15117铺（仅限办公用途）
联系电话	13423197837 13138819135

## 产品详情

### DQ-302铜材油污清洗剂

我公司铜材油污清洗剂、铜件清洗剂主要是由优质表面活性剂、渗透剂、缓蚀剂、特效清洗助剂等配制而成，不含重金属、磷、亚硝酸盐等对环境有污染的成份，对人手无腐蚀性，在清洗的同时能有效地保护被清洗材料表面不受侵蚀，可完全生物降解。铜材油污清洗剂专门被开发出来用于清洗铜件表面的油污，脏物，以及切削液残留等，对铜材料清洗效果突出，对铜表面粘附的机油，拉伸油，黄油，石蜡油，防锈油等具有极强的清洗效果，也能快速清除掉铜材料加工残留的切削液等污物

### 铜材油污清洗剂用途：

广泛用于清洗黑色金属、不锈钢、铜、铝、镁、锌及其合金等有色金属零件表面、机械设备、机电产品、五金工具、轴承、金属加工等残留的机油、研磨油、切削液、抛光膏、防锈油、灰尘等污染物清洗，也适宜电镀和喷漆的油污清洗。

### 铜材油污清洗剂主要性能:

- 1.具有极强的渗透、分散、增溶、乳化作用。
- 2.脱脂，去污、除油快速，对油脂、污垢有很好的清洗能力。使用寿命长，有良好的缓蚀性，对基材无腐蚀。

3.溶解完全，操作方便，抗静电，易漂洗。

4.绿色环保，通用、高效、安全、经济。

#### 铜材油污清洗剂主要技术指标

外观：透明无色或偏淡黄色液体 比重:1.11 PH值：8 铜材油污清洗剂使用方法

1.清洗方法可采用喷淋、浸泡、超声波清洗、手工擦拭、振动清洗等。

2.使用时，要根据油污的严重程度来调配清洗液的浓度，为得到更佳的清洗效果，一般是将原液与水配制成浓度为5~8%的清洗液，加温至50~80℃ 喷淋清洗或超声波清洗3~10分钟，手工擦拭清洗时清洗剂浓度相对要高些，洗后过清水漂洗再晾干或烘干即可

#### 铜材油污清洗剂包装贮存

1.包装：30kg/塑料桶；200kg/塑料桶。

2.贮存：保质期2年，存放于阴凉干燥处。

使用本品时应仔细阅读产品使用说明书，并在专业人员指导下进行使用。清洗方法可采用热浸泡、超声波清洗、手工擦拭等。使用时，要根据油污的严重程度来调配清洗液的浓度，一般是将原液配成浓度为5%-8%的清洗液来使用。手工擦拭清洗时清洗剂浓度相对要高些。