

通道闸/摆闸 英特瑞 摆闸

产品名称	通道闸/摆闸 英特瑞 摆闸
公司名称	北京英特瑞科技发展有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	品牌:英特瑞 型号:摆闸 类型:多款供选
公司地址	北京市大兴区西红门镇老三余村金西路39号
联系电话	15321381360 13910576976

产品详情

品牌	英特瑞	型号	摆闸
类型	多款供选	接口	红外
通讯速度	1 (Kbps)	采集速度	1 (s)
电源	220 (V)	湿度	5 (%)

摆闸

产品结构：

摆闸结构组成：摆闸由机箱、机芯、摆臂、控制系统等部分组成。

产品功能特点：

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 通过主控板上的内置小按盘，可在线编程设备的运行状态；
- 3) 防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小；
- 4) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 5) 摆臂同步可调（针对双摆情况）；
- 6) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户

的此次通行的权限；

7) 断电常开，以满足消防管理的要求；

8) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；

9) 双向摆，单、双向控制人员进出；

10) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；

11) 延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；

可扩展功能：

1) 声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等；

2) 计数功能；

3) 红外复位功能；

4) 机箱加长，摆臂加长等。

摆臂规格：标准摆臂600mm（可适当加长或缩短）

摆臂传动角度：180度

摆动方向：单向或双向

机箱材料：标准304号不锈钢

电源电压：ac220 ± 10% v,50hz

驱动电机：直流无刷电机140w/24v

电机转速：1600转/分

输入接口：继电器开关信号或12v电平信号或脉宽 > 100ms的12v脉冲信号，

驱动电流 > 10 ma

通信接口：rs485标准

通信距离：1200米

led指示灯：1个

读卡窗：2个

通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）

闸门开、关时间：1-2秒

上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒

工作环境：室内、室外

温度：-40 ——80

湿度：5%—— 90

英特瑞多年来专业从事智能交通设施的研发、制造与销售。引进国外先进技术、坚持产品创新，竭诚为客户提供优质的产品和高效的服务。坚持“以人为本、诚信经营、质量第一、客户至上”的理念，为广大客户提供优质的产品，客户的满意是我们最大的追求。现在“intery/英特瑞”系列产品已销往华北、华东、华南、西部地区等全国各省市，并建立了良好的产品形象和企业商誉。“intery/英特瑞”系列产品以点带线，以线带面逐年延伸市场占有率，英特瑞以

“臻于至善，和谐共赢”为企业宗旨，蒸蒸日上的发展天时下稳中求胜，追求严谨，精益求精。英特瑞企业拥有雄厚的专业技术队伍，具有一流的研发中心、设计中心及生产中心。主要产品有各种手动、电动道闸-

挡车器、手持式停车场管理系统、简易型停车场管理系统、智能型停车场管理系统等。现拥有从ic卡、id卡、rf卡、条码卡、中远距离无线传输、到图像识别技术应用的全系列停车管理系统。孜孜的追求，赢得了多项专利成果。英特瑞坚持以人为本与现代化经营理念相结合，英特瑞团队各守其职、各尽其责，严于律己，团结奋进，高效沟通，身体力行，精干卓越。天时、地利、人和，英特瑞以饱满的激情与热情，不懈的努力沿着英特瑞特色的自主知识产权道路，打造商业传奇。