

松下蓄电池LC-Y12100ST 正品松下电池12V100AH

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 松下蓄电池LC-Y12100ST 正品松下电池12V100AH |
| 公司名称 | 山东埃易斯德电源科技有限公司 |
| 价格 | 20.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:沈阳松下 型号:LC-Y12100ST 规格:12V100AH |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号 |
| 联系电话 | 0531-83158300 15711116758 |

产品详情

松下蓄电池LC-Y12100ST 正品松下电池12V100AH

产品描述：松下蓄电池LC-Y系列 --- 后备浮充使用普通品

用途：中小型UPS配套，金融、电信、政府、医疗、小型数据中心等。

特点：浮充期待寿命10年；进一步增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命；

黑色外壳采用的是符合UL94HB标准的ABS树脂，灰色中盖、上盖采用的是符合UL94V-0标准的ABS树脂。

电压：12V

容量：24AH-120AH

类型：免维护阀控式密封铅酸蓄电池

生产厂家：松下蓄电池（沈阳）有限公司

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

松下蓄电池产品优势：

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

松下蓄电池产品参数表格：

| 型 号 | 电压(V) | 容量 (AH) 20小时率 20 HR | 外型尺寸(mm) | | | 高(H) | 总高(TH) | 端子 |
|-----------|-------|-----------------------------|----------|------|------|-----------|--------|----|
| | | | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | | | |
| LC-Y1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L | |
| LC-Y1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L | |
| LC-Y1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |
| LC-Y12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | |
| LC-Y12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |