

批发雷诺护垫

产品名称	批发雷诺护垫
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

批发雷诺护垫，+++业务遍布全国+++镀高尔凡雷诺护垫较好的抗冲性。六角网石笼用作护坡或挡墙工程,结构整体性好，雷诺护垫是高度通常在0.15m-0.5m左右，在施工现场加装石头，在河道、岸坡、路基边坡护坡起到防护作用。实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。

批发雷诺护垫，由于石笼网的空隙较大,如果只单纯地使用石笼,很容易形成植物无法生长的干燥贫瘠环境。因此,为使植物能早日生长,要给石笼覆土或填塞缝隙,而不能被动地等待洪水带来的泥沙淤积。好采用微生物及各种生物,在漫长岁月的加工下,形成松软且富含营养成分的表土,实现多年生草本植物自然循环的目标。

六角网石笼防护工程的防冲系数是一般抛石防护工程防冲系数的两倍,且抛石护岸受水流冲击时,石头受压后,一旦产生初始移动,岸坡土壤被冲走,从而导致整个防护工程损坏。而石笼网垫防护工程中的块石即使产生位移,此时变形后的护垫结构将调整,达到新的平衡,而整体不会遭到破坏,从而有效保护岸坡土壤不遭破坏。

石笼网在水利工程中得到了广泛的使用，在应用的同时人们更为注重其使用寿命，一般来说，人们石笼网是将抗腐耐磨高强的低碳高镀锌钢丝或者5%铝-锌稀土合金镀层钢丝，再由机械将双线绞合编织成多绞状，六边形的网片，其双绞合部分的长度应不小于5cm，以不破坏钢丝的防护镀层。网片由经过退火处理且热镀锌或者热镀5%铝-锌稀土合金的低碳钢丝编织而成。

石笼网防护结构属于柔性结构。即变形结构。此结构会因为拉力因素的发挥而增加它对荷载的抵抗能力；能适应土层性质与土层结合，能很好的适应地基变形；能吸收来自外部的动荷载所产生的能量，具有很好的抗震性能以及抗冲击能力。

石笼网根据不同的应用选择合适的材料，护坡石笼网和河道石笼网一般采用的材料不同，本文主要谈谈河道专用石笼网采用的材料和特点。镀锌钢丝，一般采用热镀锌，由于在河道应用，在高热的环境下对防腐要求比较高，一般采用镀锌的方式，镀锌厚度要符合规定，保证防腐蚀30年以上

石笼网片的原材料可采用涂膜热镀锌低碳钢丝,构成网格的钢丝有一定的强度,不易被拉断,箱笼整体强度较高。低碳钢丝承受适度的变形特点,可以将全部工程连成整体,不需分缝,即使由于某种原因使结构中断裂一根网丝,也不会影响结构的整体性。特别在受地基土沉陷或墙后土有小的变形影响时,结构能进行自身适应性的微调,不会因不均匀沉陷而产生沉陷缝等,整体结构不会遭到破坏。