

绍兴小区实木门 国强门业深受好评 小区实木门直销

产品名称	绍兴小区实木门 国强门业深受好评 小区实木门直销
公司名称	东阳市华东木材市场鑫瑞木材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市东阳市东义路178号（华东木材市场10-12号摊位）
联系电话	18867903918

产品详情

国强门业创始于2011年，坐落于美丽的建筑之乡——金华东阳，是一家集研发、生产、设计、销售和服务于一体的现代化木制品定制企业。产品风格多样品类齐全，有木门、衣柜、书柜、酒柜、护墙板、天花、楼梯扶手，整木定制，古建筑工程料等欧式、美式、新中式等多种风格的系列产品。

国强门业与您分享以下内容

常见的门芯有哪些？对于咱们这些小老百姓来说，小区实木门实木复合门是大众趋势。从价格来看，一千多到三四千都有。为什么价格差异如此大？原因就在占比重最大，也最重要的门芯部分。如果门芯用料扎实，小区实木门直销，木材名贵，造价就高，反之，要是用木料碎渣胶粘成板，做成空心门板，小区实木门厂，造价就非常低。

国强门业创始于2011年，坐落于美丽的建筑之乡——金华东阳，绍兴小区实木门，是一家集研发、生产、设计、销售和服务于一体的现代化木制品定制企业。产品风格多样品类齐全，有木门、衣柜、书柜、酒柜、护墙板、天花、楼梯扶手，整木定制，古建筑工程料等欧式、美式、新中式等多种风格的系列产品。可以为追求高品质的客户提供一站式全屋实木定制家居解决方案。

国强门业与您分享以下内容

实木门工艺流程—备料

7、配板

木料配板选材分直纹、山纹，颜色搭配一致小区实木门，小区实木门批发，配板宽度按所需宽度合理放余量。选料时要把内裂、端裂、节疤、蓝变、朽木部分取下。

8、布胶

在木材之间均匀布胶，胶的配比：固化剂(10—15克)、拼板胶(100克)的比，每次调胶500克左右。

9、拼板

使用拼板机将木材进行拼装，拼板注意高低差、长短差、色差、节疤。

10、陈化

布胶完成的木材放置2小时左右，让胶水凝固。

11、沙刨

刨去木材之间多余的胶水，使木材板面无多余胶水。

12、定宽

用单片锯给木材定宽。

13、四面刨成型

根据需要的形状刨出木材。

14、养生

将木材自然放置24小时左右。

国强门业创始于2011年，坐落于美丽的建筑之乡——金华东阳，是一家集研发、生产、设计、销售和服务于一体的现代化木制品定制企业。产品风格多样品类齐全，有木门、衣柜、书柜、酒柜、护墙板、天花、楼梯扶手，整木定制，古建筑工程料等欧式、美式、新中式等多种风格的系列产品。可以为追求高品质的客户提供一站式全屋实木定制家居解决方案。国强门业秉承诚实守信和品质至上的经营理念，产品注重细节，精益求精，凭着过硬的产品质量赢得了客客户的信任和良好的口碑。

国强门业与您分享以下内容

原木门用料以及原材料的处理

在此以春芽木为例进行介绍，原木门用料全部是表里如一的同一种材料，无齿接无贴皮。原木门所用材料全部要经过高温蒸煮脱脂，二次蒸汽烘干两个重要环节!在南方木材含水率必须控制在14%以下。

原木门的加工流程

木材经过高温蒸煮脱脂和二次烘干以后就可以用来制作高档的原木门了。

原木门的木工工艺分为：选料下料-平刨-压刨-裁边-推槽-拼板-打粗磨-小区实木门精密才准-开榫打孔-组装-定尺寸裁准-打细磨。

木工工艺做完以后就是油漆环节了。

油漆工艺分为：手工打磨修补木材缺陷-刷第一道底漆-打磨-喷第二道底漆-打磨-喷第三道底漆-打磨-修色-打磨-喷面漆-检测-包装。

绍兴小区实木门-国强门业深受好评-小区实木门直销由东阳市华东木材市场鑫瑞木材经营部提供。东阳市华东木材市场鑫瑞木材经营部（guoqiang888.tz1288.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！