

# 竹木纤维集成墙板报价 金华集成墙板600大板

产品名称	竹木纤维集成墙板报价 金华集成墙板600大板
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:集成墙板 规格:188544 参数:80330
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

## 产品详情

### 竹木纤维集成墙板报价 金华集成墙板600大板

木塑和塑木均源于国外“WPC”的中文翻译，WPC：Wood Plastic Composite，简单的翻译就是木塑复合材料，因为中英文表述习惯的不同，也有人翻译为塑木复合材料，所以在最初进入中国的时候，不管是木塑还是塑木，都是指WPC，其实就是同一种东西，只不过是翻译习惯的不同，造成名称的不同，这就如同叫“张三”的人，在中国大家叫他“张三”，在国外就是“San Zhang”，但不管是“张三”还是“San Zhang”，他都是同一个人。随着时间推移，伴随着商业利益的出现，木塑协会和塑木协会及其他的学会、协会、商会等等的出现，不同的名字就出现的略微的区别，现在的普遍说法是，塑木多指PE与木粉或其他纤维材料的复合材料，而木塑多指高分子材料与木粉或其他纤维材料的复合材料，但这些都是一些不正确的说法，不管是木塑还是塑木，都只是叫法不同，其实是没有区别。我们公司称它为木塑，同时叫塑木也未必不可，怎么叫他都是同一个东西。

建议在户外使用的产品表面上进行简单的养护处理。可选择建材市场上质量合格的户外耐候漆系列产品，（购买时请认明具有户外抗UV防晒功能说明的产品）。方法是，在产品表面上均匀喷上或薄薄轻扫一到二遍耐候清漆，这样便可较长时间保持生态木产品外观润泽的效果和易于自洁。建议1 - 2年养护一次。

。

生态木的性能取决于组分材料自身的性能、组分之间的相互作用情况、产乡品设计形式以及使用环境。为了改善生态木的性能，科学家和制造商一直在努力改进和更新生产技术。例如，随着挤出设备和挤出技术的发展，通过木塑复合微孔发泡技术制得的木塑复合微孔发泡材料，比不发泡材料具有更高的冲击强度、更大的韧性、更长的疲劳寿命、更好的热稳定性和更低的密度。

润之森集成墙面是环保性能比较好的产品，使用过的消费者都知道它有这个优势的，要知道以前装修时候，使用了油漆或其他材料装修的时候，一般来说这种新房住在里面都是有一种浓重的味道，装修好以后业主们都喜欢需晾晒一段时间才能入住。但是，如果你是使用润之森集成墙面装修之后，不仅安装的时候方便(直接安装于毛坯房)，最重要是等你安装完之后新房也不再需要晾晒，这种房子是可以直接入住。这其中的原因就是因为这个润之森集成墙面都采用竹木粉等环保性材料，而且这种产品它在生产过程中不使用胶水，所以说生产出来的产品就属于零甲醛污染。