

# 专业开发出售诱导风机专用智能执行器,出售诱导风

产品名称	专业开发出售诱导风机专用智能执行器,出售诱导风
公司名称	鲁权屯亚美空调设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:亚美 型号:YDFJ-1 适用风机:各种型号的诱导风机
公司地址	中国 山东 德州市 山东德州鲁权屯开发区中威大道404号
联系电话	86 0534 2177223 18953457233

## 产品详情

品牌	亚美	型号	YDFJ-1
适用风机	各种型号的诱导风机	产品别名	智能诱导风机总控制器
风机压力	智能	气流方向	智能执行器
材质	纳米绝缘塑料	性能	自动检测CO浓度
类型	诱导风机		

### 诱导风机智能执行器功能介绍

本产品采用“气味传感器”件，对室内空气实行自动监控，灵敏可靠，代替传统的人工操作。当室内有害气体含量达到响应浓度设定值时，自动启动诱导风机，形成空气流通，从而避免有害气体带来的危害。直到室内有害气体含量降至低于浓度设定值时，自动停止，仍处于自动监控状态。

例如：汽车尾气，一氧化碳，吸烟、饮酒、燃煤、泄露的可燃气体及室内家具所含甲醛等,所产生气味达到设定浓度值时，自动启动诱导风机换气，形成空气流通，以减少空气污染所给人带来的危害。

适用场合：接待室、办公室、卧室、客厅、客房、茶房、橱房、浴室等。

技术参数：

额定电压：ac220v 额定频率：50hz

探测范围：0-10000ppm 环境温度：-10 —+40 监测功耗： 1w，响应浓度设定值：烟雾： 100ppm  
一氧化碳： 50ppm 甲醛： 4.2 mg/m<sup>3</sup> 诱导通风是运用动量守恒原理和空气高速喷流（jet）的扰动（turbulence）特性，采用诱导风机及具有一定紊流系数的高速喷嘴于一体，由喷嘴射出定向高速气流，带动周围静止的空气形成满足一定风速要求的具有一定有效射程和覆盖宽度的“气墙”，从而诱导室外新鲜

空气或经过处理的空气在无传统风管的条件下按照一定的气流方向组织流场并将废气送达人们所期待的区域。高灵敏度气体传感  
手动自动控制、定时开关节能方便，液晶显示器显示当前操作，人性应用、趣味无穷  
独特高档的外观设计。

## 智能诱导风机产品说明

全自动联网 智能型诱导风机 专业品牌 值得信赖

山东德州怡豪电子自动化空调设备厂供应智能型诱导风机

关于co的释放量计算，由于地下车库的汽车类型和各种类型汽车的数量较难准确确定，投入大量的人力资源来测量、处理地下车库的co浓度超标问题对于小区的物业管理以及大型停车场的车库管理来说，显然不够合理。

诱导风机智能控制的目的是，就是为了有效节能，使诱导排风系统更安全可靠、经济地运行。同时该项目的启用也是为了提高整个楼宇的智能等级。

我研究室研发生产的dzydf-1型智能诱导风机能很好地解决车库co浓度的自动化测量以及报警通风问题。

防火分区智能通风系统组成结构：

每个防火分区的智能型诱导风机通风系统由防火分区主控制器（1台）以及智能型诱导风机（多台）组成。

诱导风机参数：风量680-900-1200 m<sup>3</sup>/h风速12m/s电源220v/50hz功率120w，160w，180w噪声56db(a)尺寸530×430×230（单位：毫米）

智能型诱导风机控制器：诱导风机智能控制器尺寸：140×110×45 单位：毫米

作为诱导风机智能控制系统的一款通用控制器，它具有很高的兼容性能，能与两种型号主控进行联网构成智能通风系统。通过主控制器联网通讯，安装方便，接线简单，地址编号可按需要由用户自行设定（备注：一般情况下，出厂前控制器已按照工程需要设好地址编号，安装中由于操作失误导致产品功能损坏而需更换控制器时用户可按照使用手册自行设定地址编号）。具有co浓度检测、及温度检测等功能。

防火分区主控制器：防火分区主控制器尺寸:255×120×50 单位：毫米 数码管显示防火分区内风机执行命令状态，对分区内的诱导风机可执行多机的手动自动停止，定时开关机（可设3组），密码锁定，消防联动，强排联动等功能。并设有一组无源触点端口可供用户联网使用。性价比高，能很好地满足工程智能联网通风需要，高效节能。超大液晶显示运行状态，一目了然。满足消防安全需要。全自动联网探测控制，操作简易，功能强大，维护方便。（本厂采用的智能执行器全部是自主开发，并通过国家安监部门验收）低廉的价格，优质的质量，太平洋保险公司百万元的保险使用户放心使用。

本公司主流产品：诱导风机智能器，温控风机智能器，智能排风扇专用智能器，公用，民用煤气泄漏报警器等产品，欢迎新老客户来电洽谈垂询。联系电话18953457233