

PGM-7380VOC气体检测仪

产品名称	PGM-7380VOC气体检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-7380VOC 货期:现货
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

VOCRAE 3000 IAQ快速检测仪PGM-7380

VOCRAE 3000 是一款针对室内VOC 快速准确检测而开发的检测仪，VOCRAE3000 可以得到1ppb 检测分辨率，在1 分钟内可以准确的检测出室内VOC 的浓度，仪器具有数据自动存储功能，可以在仪器上翻看历史检测数据以及下载到电脑上进行处理，VOCRAE 3000 实时显示现场的温度和湿度，多种显示单位可以选择等，以上功能决定了其广泛的应用在室内VOC 快速检测，环境应急检测等行业。

主要特点 RAE 第二代Tube 技术与RAE PID 技术结合，保证低浓度TVOC 的准确检测
实时显示检测环境的温度和湿度，通过内置的温度和湿度传感器自动修正外界引入的误差
每分钟给出一个检测结果，有多种单位可选择，ppb，ppm，mg/m³，ug/m³
大屏幕图文液晶显示，多国语言，支持中文 可自动存储100000 条检测记录，可以在仪器上自由翻看最近100 条历史检测数据
智能预热以及标定提示，时刻确保仪器在一个正确的工作状态 锂电池超过14 小时的连续工作时间
内置气体库，客户也可以根据需要自定义检测气体

应用领域 建筑工程竣工验收VOC 检测 室内环境空气VOC 检测 室内污染物处理检测 VOC 污染源的查找
应急事故中VOC 快速检测 车内VOC 快速检测

技术指标

产品类型	VOC 室内空气质量快速检测仪
支持传感器	10.6eV PID 传感器

尺寸	370mm*85mm*67mm(包括采样管)
重量	1300g
电池	可充电锂电池，支持连续运行 16 小时 碱性电池盒，支持连续运行 10 小时
充电器	带 RS232 接口的旅行充电器
显示	单色点阵 LCD 图形显示
按键	3 键
直接读出	测量值，电池，数据记录状态，泵状态，温湿度等
进样方式	泵吸式自动进样
数据记录	数据自动记录，在仪器上可翻看较近 100 条检测数据
显示语言	中/英+符号
操作模式	调查模式
标定方式	零点和 Span 两点标定
泵方式	内置采样泵
泵流速	450-550cc/min
校正系数	内置超过 220 种校准气体系数
客户自行定制	客户可自行定制 10 种气体
开机预热时间	1 小时*
零点标定方式	零点标定管
Span 标定方式	10ppm 异丁烯*