

智能诱导射流风机 怡豪 智能诱导风机

产品名称	智能诱导射流风机 怡豪 智能诱导风机
公司名称	鲁权屯亚美空调设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:怡豪 型号:YDF-3 产品别名:智能诱导风机
公司地址	中国 山东 德州市 山东德州鲁权屯开发区中威大道404号
联系电话	86 0534 2177223 18953457233

产品详情

品牌	怡豪	型号	YDF-3
产品别名	智能诱导风机	风机压力	低压风机
气流方向	离心风机	材质	铁壳风机
性能	低噪音风机	类型	诱导风机
用途	排烟风机		

ydf-3型无线智能诱导风机

【详细说明】

全自动联网 智能型诱导风机 专业品牌 值得信赖

新产品ydf-3型液晶显示诱导风机智能控制器”面市销售，为答谢各大风机厂家、通风设备公司长久以来对我产供应，优惠不容错过！

金秋十月 dz-ydf-1新型诱导风机智能控制器”推广销售，经济实用，欢迎新老顾客洽谈采购

关于co的释放量计算，由于地下车库的汽车类型和各种类型汽车的数量较难准确确定，投入大量的人力资源来浓度超标问题对于小区的物业管理以及大型停车场的车库管理来说，显然不够合理。

诱导风机智能控制的目的是，就是为了有效节能，使诱导排风系统更安全可靠、经济地运行。同时该项目的启用智能等级。

我公司携手重庆电子自动化开发有限公司研发生产的dz-ydf-1型智能诱导风机能很好地解决车库co浓度的自动化测量以及报警通风问题，无需布线。

防火分区智能通风系统组成结构：

每个防火分区的智能型诱导风机通风系统由防火分区主控制器（1台）以及智能型诱导风机（多台）组成。

由普通诱导风机和诱导风机智能控制器两部分组成，集co检测、温度检测、联网通讯于一体，可实现地下车库

诱导风机参数：

风量680 m³/h风速8-12m/s电源220v/50hz功率120w噪声45db(a)全压250pa尺寸530 × 430 × 230（单位：毫米）

智能型诱导风机控制器：诱导风机智能控制器尺寸：140 × 95 × 47 单位：毫米

作为诱导风机智能控制系统的一款通用控制器，它具有很高的兼容性能，能与两种型号主控进行联网构成智能联网通讯，安装方便，接线简单，地址编号可按需要由用户自行设定（备注：一般情况下，出厂前控制器已按安装中由于操作失误导致产品功能损坏而需更换控制器时用户可按照使用手册自行设定地址编号）。具有co浓度检测、温度检测、温度显示等功能。

防火分区主控制器：大尺寸液晶显示防火分区主控制器尺寸:320 × 115 × 80 单位：毫米 可提供一组有源或无源触启；真色彩液晶显示器显示防火分区内风机执行命令状态，对分区内的诱导风机执强排风机联网，消防联动，自动停止，定时开关机（可设3组定时），密码锁定（防止非法操作）年月日显示等操作。性价比高，能很好地满足高效节能。大尺寸真色彩液晶显示运行状态，一目了然。具有温度保护功能，满足消防安全需要。全自动联网强大。

我们以实力说话，我们以强大功能服务厂家！欢迎各大风机厂家来电咨询，长期提供诱导风机智能通风配套电咨询，量大从优~

地下车库诱导风机智能控制系统 诱导风机控制器 智能诱导风机 全自动诱导风机 智能型诱导风机系统 品值得您的信赖！ 智能无线诱导风机，排风扇专用自动控制器