

# ProPlus多参数水质分析仪

产品名称	ProPlus多参数水质分析仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YSI 型号:ProPlus 产地:美国
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### ProPlus便携式多参数水质分析仪

**独特优势：**

- 多种参数选择：溶解氧、BOD、pH、ORP、电导率、氨氮、硝氮、氯化物和温度
- 电缆、探头均可在野外由用户自行更换，无需特殊工具
- 主机、电缆、探头三体分离：同一主机可配不同长度、不同参数接口的电缆以满足不同的应用需要
- IP67防水等级，电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封，即使电池仓进水也不影响或损坏仪器电路
- 借助标配的USB线连接ProPlus主机和计算机，不仅能为主机供电，亦可运用易于操作的Data Manager中文软件设置主机、管理分析数据以及查看图形数据与表格数据
- 提供两种溶解氧探头的选择 - 原电池法 或 极谱法
- MS军方接头，快速插拔，防水，连接可靠稳固
- 电缆的接头部分可耐受30万次弯折，经久耐用
- 不锈钢探头保护套，坚固耐撞，更易于沉入水中
- 夜光键盘和背景光显示屏便于在昏暗环境下操作
- 按人体工程学设计，手感舒适，外观精致
- 图形显示，内置详细的帮助信息
- 寿命长、耗材少，平均使用成本低

**应用领域：**

- 地表水、地下饮用水测量
- 农业水质参数测量
- 内陆和沿海非点源性污染
- 污水处理厂的溢流
- 污水处理厂附近可能被污染的地下水
- 暴雨引发的溢流
- 娱乐项目用水
- 地表水工程
- 湿地监测
- 盐潮入侵调研
- 实验室BOD测试
- 食品和饮料工业，主要是葡萄酒和啤酒
- 作为长期无人值守的监测设备的数据对比
- 高校调研项目

### YSI ProPlus 系统规格

#### 4米电缆 + 探头

参数	测量范围	分辨率	校准
溶解氧(%空气饱和度和)	0至500%	0.1%或1%空气饱和度 (可选)	1点或带0%的两点校准
溶解氧(毫克/升)	0-50 毫克/升	0.01毫克/升 或0.1 毫克/升 (可选)	

温度	-5 至 70	0.1	
( 野外耐用型电			
缆 )			
温度	-5 至 70 (深4米)		
( 实验室级别电			
缆 )			
电导率	0-200 毫西门子/厘米	0.001 至 0.1 毫西门子/厘米 (视量程而定)	1点
酸碱度	0-14	0.01	1, 2, 3, 4, 5或6点 (可选)
盐度	0-70ppt	0.01ppt	
总溶解固体	0-100克/升 (可输入00.001, 0.01, 0.1克/.30至1.00, 默认值为 升 0.64)		
氧化还原电位	-1999 至 1999 毫伏	0.1毫伏	
氨氮	0-200 毫克氮/升, 0-40 , 适用于淡水(深17米)	0.1毫克氮/升	1, 2或3点 (可选)
硝氮			