

# 洗墙灯AB胶自动灌胶机 10:1双组份胶自动灌胶机

产品名称	洗墙灯AB胶自动灌胶机 10:1双组份胶自动灌胶机
公司名称	中山格帝斯自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:格帝斯 型号:MG-1280 产地:广东
公司地址	广东中山市小榄镇东二建祥街二巷12号
联系电话	86-18024224166 18024224166

## 产品详情

MG-1280 洗墙灯AB胶自动灌胶机

### 原理描述

A、B胶双组份胶水分别在A、B两个料桶中独立存储，通过精密计量泵按需计量后，同步注入到混合管中进行充分搅拌混合，同时三轴机械手带动点胶阀按照程序设定的轨迹，移动到工件需要注胶的位置上，进行定量灌注胶水。

### 设备特点

1. 胶水的计量、配比、混合、灌注一体化完成，全自动操作；
2. 双料桶设计，304不锈钢桶身，A胶和B胶分开存储，保证胶水长时间放置不发生固化；
3. 三轴机械手部分选用高精度直线运动模组，走位准，重复精度高；
4. 触控式操作界面+手持式示教编程盒，示教编程，易学易懂；
5. 可根据灌胶产品特点及产能要求，定做各类产品治具、出胶头等。

### 适用胶水

双组份有机硅胶、环氧树脂、聚氨酯、PU胶等双组份胶水

### 适用产品

LED显示屏、洗墙灯、线条灯、广告模组、数码管、互感器、继电器、电源模块、太阳能电池板、光伏组件、汽车大灯、日行灯、负离子发生器、水晶相框等小流量小口径灌胶产品。

技术参数

设备型号

MG-1280

加工范围

1200\*800\*100mm (X\*Y\*Z)

移动速度

0 ~ 500mm/sec

重复精度

± 0.02mm

混合比例

100 : 100 ~ 100 : 10 (1 : 1 ~ 10 : 1) 可调

计量方式

精密齿轮泵或旋转柱塞泵

混合方式

静态混合/动态混合 (按胶水特性选配)

出胶胶量

0.3 ~ 30 ml/S

配比精度

± 1%

吐出精度

料筒容量

30L 304不锈钢料桶

胶水粘度

Max 20000CPS

胶水填料比例

MAX 100 (胶水) : 100 (添加物) (1 : 1)

胶水填料大小

Max 400目

控制方式

PLC+手持示教编程器+触摸屏

编程方式

示教编程

程序容量

至少100组、每组4000 points

传动方式

步进电机+同步齿带+直线导轨

工作气压

0.5-0.8Mpa

工作电源

AC220V 50HZ / 2000W (不含搅拌、真空、加热)

环境温度

0-40

环境湿度

20-90% no condensation

外形尺寸

1900x1250x1500mm(WxDxH)

设备重量

约350KG

选配功能

搅拌、加热、真空脱泡、自动清洗等功能