

# PGM-1800VOC检测仪

产品名称	PGM-1800VOC检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RAE 型号:PGM-1800VOC 检测气体:VOC
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### ToxiRAE Pro PID PGM-1800

ToxiRAE Pro PID (PGM-1800) 是代表了华瑞的PID 技术，是小巧的个人VOC 检测仪，能够在不同温度和湿度条件下对各种VOC 进行快速、可靠、精确的检测，适用于存在有毒/可燃气体的危险工作环境，能为现场工作人员提供有效的个人安全防护。主要特点：  
体积小、重量轻、方便携带 检测精度高，响应时间短，检测范围宽 大屏幕液晶图形显示  
中文菜单显示 可充电锂电池，使用时间长 内置数据存储 支持无线数据传输  
强力声光和振动报警多种报警方式 防水防尘的坚固外壳，防护等级高产品类型：扩散式PID  
检测仪，带数据存储和辅助风扇检测量程：0-1000ppm/2000ppm分辨率：1ppm/0.1ppm响应时间：  
T90 <15 秒尺寸：118 mm x 60 mm x 30 mm重量：235g电池内置：  
可充电锂电池，3.7V，1800mAh 充电时间：小于4 小时工作时间：充满电大于12 小时充电器带：  
USB 接口的单一充电器/不带USB 接口的五仪器充电器报警方式：声音报警95 dB@30cm、红色LED  
报警灯、振动报警显示：单色LCD 图形显示背光：手动，报警时自动键盘：2 键直接读数：  
测量值，电池，数据记录状态采样方式：扩散式，带辅助风扇数据记录：1 分钟间隔可存储3 个月  
记录间隔1-3600 秒标定：两点标定，可设置标定值防护等级：IP-54标定设备：支持AutoRAE Lite  
2 自动标定平台保护：标定、报警等限值设置有密码保护无线传输距离：100 米认证：-美国/加拿大：UL  
/ CSA：Class I, Division 1 Groups A, B, C, D-欧洲：ATEX：II 1G Ex ia IIC T4 IECEx：ia IIC  
Ga T4-中国：Ex ia IIC T4电磁兼容：EMC Directive 2004/108/EC R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX：  
94/9/EC工作温度：-20 ° - 55 ° C湿度：0 - 95% 相对湿度(非冷凝)保修：  
一年保修标准配置:PGM-1800  
主机，含传感器锂电池、充电器、充电底座标定适配器操作说明书应用领域：  
石油、化工、环保、消防部门应急救援监测 城市公用事业安全检测 危险化学品物质检测