

## 冲床保护器 AT06 0000 ( kn )

产品名称	冲床保护器 AT06 0000 ( kn )
公司名称	东阳市安泰电器有限公司
价格	1350.00/套
规格参数	型号:AT06 公称压力:0000 ( kn ) 滑块行程:0000 ( mm )
公司地址	浙江省东阳市巍山镇长安路96号
联系电话	86 579 86968887

## 产品详情

型号	AT06	公称压力	0000 ( kn )
滑块行程	0000 ( mm )	行程次数	0000 ( 次/min )
<small>&lt;!-- .at_1{font-size: 10.5pt; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn; mso-bidi-language: ar-sa; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: "times new roman"} .at_0{font-size: 10.5pt; font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn; mso-bidi-language: ar-sa} --&gt;</small>			

at - 06型为冲床保护器，本保护器装置只适用于对脚踏板式机械杠杆原理操作的压力机，主要为转键式或滑销式刚性离合的压力机（冲床）。

## 产品性能

结构简单紧凑，安装方便。 信号电缆采用螺纹式航空插件连接。

保护高度和长度：规格多，保护高度从45 - 525mm，保护距离从0 - 10000mm。

采用新型mcu控制，传输信号更可靠，抗干扰性能更强。

自检功能完备，当光电保护装置失电或自身出现故障时，确保不向所控制的电器发送错误信号。

采用多组电子开关元件控制迅速电磁离合器输出，保证工作更可靠。

迅速电磁离合器采用新型设计理念，寿命更长，工作更可靠。 具有工作状态指示及故障指示。

适用性强，可在恶劣的工作环境下工作。 光轴间距为15mm，更高限度的提高了安全指数。

## 安装

光电支架为钢管支架，安装简便，调节灵活。

## 电器参数

工作电源	ac380v/220v $\pm$ 15% 50/60hz
功耗	<30w
迅速电磁离合器吸力	600n
光电保护响应时间	<20ms
绝缘电阻	>100m
介电强度	ac1500v 60s
抗光干扰	10000lux (入射角 5°)
环境温度	- 10 ~ 50
环境湿度	20 , rh 85%