

# 三社焊机ID-3000TP-C1C 三社全数字直流脉冲氩弧焊机SANARG300P

产品名称	三社焊机ID-3000TP-C1C 三社全数字直流脉冲氩弧焊机SANARG300P
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	14300.00/台
规格参数	品牌:SanRex 三社 型号:ID-3000TP 产地:顺德
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号184室
联系电话	021-58220873 13917964685

## 产品详情

三社焊机ID-3000TP-C1C (新款) 三社全数字直流脉冲氩弧焊机SANARG300P  
三社直流脉冲氩弧焊机ID-3001TP(老款型号已经停产)

型号：ID-3000TP-C1C

### SANARG ID系列

特点：1.体积小、重量轻、外出方便、高使用率；2.300P起弧稳定、弧形可调、具有脉波功能、氩焊/电焊两用；3.适合薄板焊接，适用于不锈钢、碳钢、合金钢、铜、钛等金属加工和封底焊。

技术特点:直流氩焊，手工弧焊功能，一机两用，物超所值高频引弧，令氩焊操作轻松自如手工电弧焊具有内置电弧推力调节功能，方便实用LED数码电流显示，清晰直观可选用水冷功能及配置可焊接碳钢、不锈钢、合金钢、铜、钛等多种金属材料可使用酸性、碱性

# 等各种类型的焊条

## 技术参数

型号	ID-3000TP
额定输入电源电压频率(V/Hz)	三相380 ± 15%、50 / 60
额定输入电源容量(KVA)	7.8
输出电流调节范围(A)	1-300
额定输出电压(V)	22
空载电压(V)	55
负载持续率(%)	60
空载损耗(w)	
重量(KG)	7.5
外形尺寸(mm)	210 × 420 × 450
后推时间(s)	5
手工焊电流(A)	20-300
推力调节范围(A)	0-100
适合焊条板厚(mm)	0.5-12
效率(W)	85
功率因数COS	0.93
外壳防护等级	IP23

名称	SANARG 200P		SANARG 300P		SANARG 400P	
型号	ID-2000TP-C1C		ID-3000TP-C1C		ID-4000TP-C1C	
焊接方法	TIG/手工焊					
焊接材料	碳钢/不锈钢/铜					
焊接程序存储	5条程序					
输入电压	单相 220V ± 10%单相 240V ± 10%		三相 380V ± 10%三相 415V ± 10%		三相 380V ± 10%三相 415V ± 10%	
额定输入容量	TIG	7.8kVA	14.0k VA	19.7k VA		
	手工焊	8.7 kVA	16.0kVA	24.0kVA		
额定输出电流	200A		300A		400A	
空载电压	220V 60V/240V 66V		TIG 380V 52V /415V 56V手工焊 380V 47V/415V 51V		TIG 380V 53V/415V 58V手工焊 380V 47V/415V 51V	
额定负载持续率	TIG	20% 200A - 18V 99.9% 100A - 14V	40% 300A-22V 99.9% 180A - 17.2V	25% 400A -26V 99.9% 200A-18V		

35% 手 工焊	35% 99.99%	160A-26.4V 100A-24V	30% 300A-32V99. 99% 16 0A - 26.4V	25% 400A - 36V 99.99% 200A - 28V
冷却方式	强制风冷			
防护等级	IP23S			
绝缘等级	Class H			
外形尺寸(mm)	130 × 260 × 320			210 × 420 × 450
重 ( k g ) 0	7.5			19