

彩钢板 中正钢结构 净化彩钢板

产品名称	彩钢板 中正钢结构 净化彩钢板
公司名称	吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金莘公路港南村段
联系电话	13962571549

产品详情

彩钢板基本特点

- 1.重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30。
- 2.隔热保温：芯材导热系数： $\leq 0.041\text{w/mk}$ 。
- 3.强度高：可作天花围护结构板材承重，抗弯抗压；一般房屋不用梁柱。
- 4.色泽鲜艳：无需表面装饰，保温彩钢板，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。
- 5.安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。
- 6.氧指数：(OI)32.0(省消防产品质检站)。

彩钢夹芯板

铺板时，用拉铆钉将板与板进行连接，彩钢板，间距一般为 100mm ~ 500mm。两块板的长向搭接缝处应放置一条通长的密封条，端头应放置两条密封条，密封条应连续不得间断。夹芯板材应采用带防水垫圈的镀锌螺栓固定，固定点应设在波峰上，所有外漏的螺钉均应涂密封材料保护，不得有渗漏。螺栓拧紧后，两板的搭接处用硅酮密封胶封严；

彩钢板的安装规范

外圆弧固定：外圆弧与彩钢板连接必须严实，外圆弧立柱不驳接；门窗安装：门窗的安装位置和开启方向按图纸要求而定，单开门尽量开在同一块彩钢板上，双开门的中心线尽量在板缝连接处，以使用切下的彩钢板做门体；门窗的型材连接需严密，净化彩钢板安装，不能有缝隙；风口（余压阀）安装：天花板上的风口安装要按图纸施工，避开龙骨，墙体上的排（回）风口安装要离地200mm，余压阀安装在气流方向的下侧；外观要求：整体安装需平直美观，不得有碰撞刮划痕迹，要到最后才撕保护膜，净化彩钢板，板缝连接严实，打胶需严密平直，不得有缝隙

彩钢板-中正钢结构-净化彩钢板由吴江市中正钢结构净化彩板有限公司提供。“EPS夹芯板,聚氨脂夹芯板,岩棉夹芯板,彩钢夹芯板”就选吴江市中正钢结构净化彩板有限公司（www.wjzxcb.com/index.html），公司位于：金莘公路港南村段，多年来，中正坚持为客户提供好的服务，联系人：蒋志贤。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中正期待成为您的长期合作伙伴！