

# 自流平 鸿涂自流平 自流平漆

产品名称	自流平 鸿涂自流平 自流平漆
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

## 产品详情

### 自流平施工时对于混凝土基面的办理工艺

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

面层收工后，需死板、颐养28天夏日可延伸至20天，环氧防静电自流平，其中洒水养护工夫，要求面层潮湿放弃至多14天。环氧地坪施工时，经测定根底含水率低于6%方可环氧涂层施工。

一楼及公示负层根底，混凝土根底必需做防水层。

根底高空的平整度落差要求要到达优异规范，平整度规范要求2米，靠尺的偏向3mm，自流平，地坪必需坚固、坚固、不空鼓、不起粉、不起砂。

### 自流平养护

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为

先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

自然养护25 2 4小时实干，齐备固化需7天。

#### 施工留意事项

- 1、湿度低于85%，较好温度15~35，并摒弃精良的通风；
- 2、素地请求平坦、毛糙，肃清浮尘、旧涂层等，抵达C25以上强度，并作断水办理，不得有积水；
- 3、涂料两组分分派时必需称量，按比例同化，搅拌后的资料需在实用期内运用完
- 4、涂料运用历程中不得穿插净化，未同化资料应密封贮存；施工后颐养7-10天方可运用。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

水性环氧地坪涂料是双组分涂料，颜填料既可加到环氧树脂组分中，也能够加在水性环氧固化剂组分中。填料的用量关于水性环氧地坪涂料的机能影响很大，自流平漆，适量的退出不只能升高水性环氧地坪涂料的老本、延长涂膜表干工夫，还能够进步涂膜的机器强度、耐磨性、光芒以及掩藏力，收缩涂料固化时的体积伸展，并赋予涂料精良的积储稳定性；但适量退出则会增加水性涂料的粘度，招致涂料的流平性变差、施工艰难、涂膜的表面功效变差。

自流平-鸿涂自流平-自流平漆由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（www.hongtudb.com）是一家从事“环氧树脂地坪施工,防静电地板,环氧树脂地板,自流平地板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鸿涂环氧树脂地坪施工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鸿涂在工程施工中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！