

琼海塑胶地板 君衡实业 塑胶地板厂家

产品名称	琼海塑胶地板 君衡实业 塑胶地板厂家
公司名称	海南君衡实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区龙昆北路38号华银大厦21层2115房
联系电话	15595622212

产品详情

PVC地板施工前期准备：一般新建工程，PVC地板均在水泥面层和水泥砂浆面层上进行铺设，所以基层施工条件必须达到国家

建筑地面工程施工质量验收规范中对水泥类基层表面所规定的“应平整、坚硬、干燥、密实、洁净无油脂及其他杂质，

不得有麻面、起砂、裂缝等缺陷”条件后，方可进行下面的地材铺设工作。

施工条件

PVC地材铺设前及完工后48小时内，施工现场必须保持清洁、封尘、防风雨及保持恒温的温度。另外，地面干燥程度对

pvc地板得施工也至关重要。因此在铺设地板之前：

- 1、使用含水率测试仪测基层的含水率，基层的含水率应小于3%；
- 2、检测地面的含湿量，更可靠地方法是检测混泥土的施工条件

PVC地材铺设前及完工后48小时内，施工现场必须保持清洁、封尘、防风雨及保持恒温的温度。另外，地面干燥程度对pvc地板得施工也至关重要。因此在铺设地板之前：

- 1、使用含水率测试仪测基层的含水率，基层的含水率应小于3%；
- 2、检测地面的含湿量，更可靠地方法是检测混泥土的相对湿度，琼海塑胶地板，而测试点必须在最潮湿的地方，不可以再窗口或门口处测量，因为该处测试值可能过低，其中还必须注意测试的深度：悬空的混泥土地面有表面向下20%深度处；靠地混泥土地面40%深度处；
- 3、使用温度计检测温度，室内温度以及地表温度以18度为宜，不应在5度以下及30度以上施工；

4、宜于施工的相对空气湿度不得超过60%。如已加防潮层，幼儿园塑胶地板，相对湿度可允许达到85%，单一旦超过85%就不能铺设；

5、不能在潮气不断上升的水泥地面上直接铺设pvc地板，必须先通风，或者先铺设一层防潮层；

相对湿度，而测试点必须在最潮湿的地方，不可以再窗口或门口处测量，

因为该处测试值可能过低，其中还必须注意测试的深度：悬空的混泥土地面有表面向下20%深度处；靠地混泥土地面40%深度

处；

3、使用温度计检测温度，室内温度以及地表温度以18度为宜，不应在5度以下及30度以上施工；

4、宜于施工的相对空气湿度不得超过60%。如已加防潮层，相对湿度可允许达到85%，塑胶地板厂家，单一旦超过85%就不能铺设；

5、不能在潮气不断上升的水泥地面上直接铺设pvc地板，必须先通风，或者先铺设一层防潮层；

商业系统（包括商场、超市、宾馆、娱乐休闲中心、餐饮业、专卖店等）体育系统（体育场馆、活动中心等）办公系统（办公楼、会议室等）工业系统（工厂厂房、仓库等）交通系统（机场、火车站、汽车站、码头等）家居系统（家庭室内客厅、卧室、厨房、阳台、书房等）上面介绍完了PVC地板，塑胶地板价格，回过头来我们接着说“塑胶地板”，我们说通常我们所说的“塑胶地板”主要是指的是室内使用的PVC地板，不同的人有不同的理解，归纳一下主要有：

家用塑胶地板价格是多少？因为家用塑胶地板价格高低不一，主要还是因为其制作、工艺、质量的不同，而且其表面的设计处理，也独具个性化，塑胶地板不是单一，当你看见塑胶地板表面丰富的的时候，你就会感叹用塑胶地板进行装饰，和木地板也是有的一拼的。那么品种极其丰富的家用塑胶地板价格是多少呢？小编无法给出一个肯定的答案，不过大概的家用塑胶地板价格还是可以了解出来的，至少需要50元左右，价格需要300元左右，而且质量非常的可观！琼海塑胶地板-君衡实业-塑胶地板厂家由海南君衡实业有限公司提供。海南君衡实业有限公司（www.hnpvcdb.com）在塑胶地板这一领域倾注了无限的热忱和热情，君衡一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：干先生。