

## fc穿孔吸音板批发 fc穿孔吸音板 东奥硅藻 质量保证

产品名称	fc穿孔吸音板批发 fc穿孔吸音板 东奥硅藻 质量保证
公司名称	辽宁东奥硅藻生态建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省营口市辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东1号
联系电话	13400553372

## 产品详情

吸音板其实是以产品的形态和纹理来对室内回声混响的声效来进行处理的。隔音材料以这个材料本身的特性来进行隔除声音的穿透性，从而达到降音的效果。吸音板和隔音板从字面上很容易让消费者混到一起，一般的人们都认为吸音板也是隔音材料，从对声音的处理效果的角度来说这两个材料作用是完全不同的。对于采购产品的我们来说要明白自己的到底是需要吸音板还是隔音材料，当然，fc穿孔吸音板批发，单就吸音板材料的吸音效果而言，在声学上有专业的术语叫做NRC指数，NRC指数是以材料实验中对于高中低三个频率的声响反射的结果综合评定以后的结果，一般NRC指数达到0.3的就算是吸声材料。如密度板排空开槽的木质吸音板，NRC指数为0.6-0.8。用白杨木做成的木丝吸音板的NRC指数通常在0.65到1.0等，不同材料制作成的吸音板的吸声效果差别还是很大的，在材料的特性上和装饰美观程度差别还是很大的。

聚酯纤维吸音板在施工上面的粘贴方式主要采用环保胶进行粘贴，如果对粘贴效果感觉不理想的话，再用枪钉进行加固，如果没有枪钉也可以采取气钉进行替代。聚酯纤维吸音板的施工方法，采取明架吊顶，在明架吊顶的时候将其切成比较的小块，采用T型龙骨进行吊顶安装，其施工的形式和传统小板施工方式是一样的。第二暗架吊顶，在进行这种吊顶方式的时候，采用胶粘和枪钉将和龙骨进行连接。边和面可以用美工刀进行处理，从而达到拥有各种图案。第三空间吸音体，聚酯纤维吸音板具有韧性和抗拉力的特点，可以采用夹子或吊件直接与板边连接。

吸音板的保养：吸音板在运输的过程中应该避免碰撞或损坏，搬运过程中应该要保持清洁，防止板材表面沾染油污或灰尘。平放在干燥的垫板上，搬运时避免碰撞、磨损边角。搬运过程中，吸音板要轻装、轻卸，fc穿孔吸音板谁家好，避免一边着地，造成损失。保证吸音板存储环境清洁、干燥、通风，fc穿孔

吸音板多少钱，注意雨水，谨防吸音板吸潮变形。

吸音板的清洁：吸音板吊顶表面的灰尘和污垢可使用抹布、吸尘器清洁，清洁时请谨慎小心，不要破坏了吸音板的结构。使用微湿的抹布或拧干水的海绵擦除表面的脏污点、附着物，擦除完毕后，fc穿孔吸音板，应该将吸音板表面遗留的湿气擦除干净。如果吸音板不小心被雨水浸泡过，必须及时进行更换，以免造成更大的损失。

fc穿孔吸音板批发-fc穿孔吸音板-东奥硅藻-质量保证由辽宁东奥硅藻生态建材有限公司提供。“装饰板,建材”就选辽宁东奥硅藻生态建材有限公司(www.pstgzb.com)，公司位于：辽宁省营口市辽宁(营口)沿海产业基地新联大街东1号，多年来，东奥硅藻坚持为客户提供好的服务，联系人：董事长。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东奥硅藻期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.lnbancai.com)还是从事沈阳loft楼板王，辽宁loft楼板王，沈阳loft楼板王高密度的厂家，欢迎来电咨询

。