

自力式差压控制阀

产品名称	自力式差压控制阀
公司名称	阿尔法流体控制（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海崇明区堡镇工业园区
联系电话	021-52520777 13381665515

产品详情

带指挥器操作式自力式压力调节阀（简称压力阀）无需外加能源，利用被调介质自身能量为动力源，引入压力阀的指挥器以控制压力阀的阀芯位置，改变流经阀门的介质流量，使阀门后端压力保持恒定。

S20B31M主要用在阀前压力较高（0.2~0.8MPa）而要控制的阀后压力很低（0.5~100KPa），如50mmH₂O的场合。

特性

减压比特别大，例如阀前0.8MPa，阀后50mmH₂O，压差比达1600

压力设定在指挥器上实现，因而方便、快捷、省力省时且可在运行状态下连续设定。

控制精度比S20B31型自力式高1倍左右，故适合在控制精度高的场合使用

对同一台阀而言，调节范围比S20B31型自力式广。

反应特别灵敏，极小的压力（如50mm水柱的压力）或极小的压力变化都可以感测出来

流量特性：快开

采用压力平衡结构，是调节阀反应灵敏，控制精度高；

橡胶膜片式检测，执行机构精度高、动作灵敏；

执行机构：薄膜式执行机构

技术规格

公称直径为 DN20-300 (3/4 " - 12 ")

压力等级为 PN10-PN40 (CL150-CL300)

主体材料：碳钢，不锈钢、合金

内件材料：不锈钢、合金