

烟感检测设备 烟感监测物联网系统 防火灾 监测医院社区酒店

产品名称	烟感检测设备 烟感监测物联网系统 防火灾 监测医院社区酒店
公司名称	深圳市猫头鹰智慧科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:猫头鹰智慧科技 型号:OWL-SMART 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道新田社区新塘路荔园卓成楼688
联系电话	18123708204

产品详情

烟感监测物联网系统

烟感物联网监测系统属于OWL-SMART物联网环境监测系统产品，是由深圳市猫头鹰智慧科技有限公司自主研发，综合软硬件一体化物联网解决方案；是基于环境网格化监测系统的一套实时在线监控，数据24小时全天候实时，接收、保存，下载、图表显示、智能分析、智能告警提醒。无需安装，通过浏览器即可登录管理。具有HJ/T212-2017、工控协议等数据协议覆盖全，系统集成度高，功能丰富，工具集众多，安全可靠和开放兼容性好等特点，具备高可定制性，实现了前端设备“云端管理，自动报警，远程查看”的物联网管理。

一、平台系统架构

OWL-SMART烟感物联网监测系统架构基于物联网理念，并结合了“多端显示”的思想，监测硬件设备作为前端，24小时不停电监测现场环境数据，并通过wifi,网口，gprs/4G /NB-iot/zigBee等数据链路往云平台上传数据；云平台24小时全天候实时，接收、保存，下载、图表显示、智能分析、智能告警提醒(微信，短信，电话)，用户可以通过微信公众号端，电脑端，大液晶电视屏都可以直观查看实时数据，历史数据，数据变化趋势，规律等。

二、产品规格与参数

参数

规格

产品类型

光电烟感

传输方式

NB-IOT

通知方式

电话，短信，微信

感应时长

约3秒

烟感面积

约45m²

感应电池

ER14335M

烟感待机

约3年

产品尺寸

96*96*43.5

固定方式

螺丝固定

处理器

STM32

LED指示灯

报警指示灯，入网指示灯

数据传输

上行：66kbps,下行:34kbps

频率

B3:1710 to 1785MHz@1805 to 1880MHz

B5:824 to 849MHz@869 to 894MHz

B8:880 to 915MHz@925 to 960MHz

协议

Embedded Tcp/CoAP MQTT OMA LWM2M I

发射功率

23 ± 2.7dBm

接收灵敏度

-144dBm

供电

3V，两节5号电池

工作温度

-10 -+55 湿度<90%

三、产品特点

序号

产品特点

1.

包过消防，具备3C认证,百万保险

2.

无需WIFI，无需布线，自带窄带物联NB网络

3.

超强覆盖，搞干扰强；NB网络比GSM高20db的覆盖增益，无需路由设备，直连基站，低故障，高传输，免维护，即使在地下车库，地下室，地下管道等普通信号难以到达的地方也能正常使用。

4.

一体设计，双向控制

5.

5个电话号码同时预警，短信，平台，微信同时报警，报警信息可同时推送给烟感所绑定的消防监督员，社区网格员，物业管理人人员，微型消防站等安全责任主体

6.

烟感组网，集中管理，远程管控，支持分享

7.

3S报警，报警记录可查询

8.

3年待机

9.

自动巡查，低电提醒，报警提醒，故障提醒，欠电提醒等方便维护人员及时消除隐患，保证烟感正常有效，确保环境安全