

# 泰安宇成JMB-2启闭风门绞车震撼出厂

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 泰安宇成JMB-2启闭风门绞车震撼出厂            |
| 公司名称 | 泰安市宇成矿用设备有限公司                  |
| 价格   | 23.00/台                        |
| 规格参数 | 拉力:20KN<br>卷筒直径:250<br>容绳量:12m |
| 公司地址 | 泰安市岱岳区青春创业开发区五龙山路3号            |
| 联系电话 | 0538-6626868 18605388082       |

## 产品详情

泰安宇成JMB-2启闭风门绞车震撼出厂

JMB-2启闭风门绞车，宇成绞车，启闭风门绞车

泰安市宇成矿用设备有限公司成立于2015年，坐落于驰名中外泰山脚下的泰山青春创业开发区，公司是一家集设计、开发、生产和销售煤矿用大小型设备为主的民营企业。我公司主营矿用设备及配件、喷浆支护设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、除尘设备、管材、管件、仪器仪表、安防设备、防爆器材、机械零部件、土工格栅等产品，实力大厂，质量放心。

### 一、JMB-2启闭风门绞车开机前确认

- 1检查钢丝绳有无断丝、是否整齐地缠绕在滚筒上，绳卡是否紧固。
- 2检查电动机地脚螺栓是否松动，转动部分旋转是否灵活，对轮间隙是否符合标准。
- 3检查行程开关是否灵活。
- 4检查控制箱按钮是否灵活

### 二、JMB-2启闭风门绞车的技术参数：

拉力 20KN

卷筒直径 250

卷筒宽度 260

钢丝绳速度 0.072m/s

钢丝绳直径 15.5mm

容绳量 12m

电机功率 5.5KW

### 三、JMB-2启闭风门绞车的操作维护与安全技术

#### 1、启闭风门绞车的操纵：

用手操纵时摆动手把经蜗杆，蜗轮带动卷筒转动，缠绕钢丝绳进行工作。

用电机驱动时经过联轴节，圆柱齿轮，蜗杆，蜗轮使卷筒转动缠绕钢丝绳进行工作。由于蜗杆的螺旋线升角小于摩擦角故有自锁性，所以在启闭中间停车时风门不致由于自重而落下。

2绞车工作中应经常对各紧固零件进行检查，以防松动，在发生不正常运转时应及时停车检查，予以消除绞车的检修周期可根据具体情况来决定，检修时应将主要零件磨损情况作好记录。对于损害的零件应及时地修理或更换。应经常注意绞车的润滑情况，在圆柱齿轮及蜗轮减速箱内应注入20号齿轮油（HL-20），其余润滑点均采用3号钙基润滑脂（ZG-3）。

我们拥有自己的生产厂房，专业的技术团队，现货库存充足，出货快，是您不会后悔的选择。

联系人：李经理      手机：18605388082(微信同号)

QQ：2177615098      座机：0538-6626868

地址：泰安市岱岳区青春创业开发区