

TD-2/Q热膨胀监控保护仪

产品名称	TD-2/Q热膨胀监控保护仪
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家:上仪振动仪表 型号:TD-2/Q
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

TD-2/Q 0-25mm热膨胀监控保护仪 TD-2热膨胀监控保护仪

是一款智能型仪表，它与SZ-6系列磁电式速度传感器相配合，可对各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度和烈度进行连续监视和测量。它有盘装和挂壁式二种供用户选择。

主要功能 具有线性修整功能。具有上电和掉电保护功能。
自动保存报警后的历史峰值和历史报警状态。 设置参数和测量历史参数在停电后能长期保存。

技术参数 输入信号：SZ系列磁电式速度传感器； 频响范围：振动表 10~200Hz；烈度表 10~100Hz； 显示方式：3位LED数字显示，准确度：±1.0%； 测量范围：0~500 μm（峰-峰振幅值）；0~30.0mm/s（振动烈度）；

TD-2/Q 0-25mm热膨胀监控保护仪 TD-2热膨胀监控保护仪 电流输出：对应量程线性输出4~20 mA；准确度：满量程的±1.0%；zui大负载：500 Ω；
缓冲输出：传感器原始信号输出（TDM信号）； 报警设定：每通道上限2点，并在满量程范围内任意设定；报警输出：LED指示灯，继电器开关量输出，容量AC250V/2A，DC28V /2A；
使用电源：220VAC ±10%，50Hz ±5%；功耗 < 10W； 使用环境：温度0~50 ℃；储存温度 -40~60 ℃；相对湿度20~90%（非冷凝）；周围无腐蚀性、无强磁场等场合； 外形尺寸：盘装表：宽160 × 高80 × 深225（mm³）；开孔尺寸：宽152 × 高76（mm²）；挂壁表：宽190 × 高290 × 厚92（mm³）；安装尺寸：底170 × 高272（mm²）。（等边三角形