

安平城西改拔丝 唐山改拔丝厂

产品名称	安平城西改拔丝 唐山改拔丝厂
公司名称	晋州市普耀铁丝加工厂
价格	3800.00/吨
规格参数	普耀:123 8-24:8-24 河北石家庄:46
公司地址	河北省石家庄市晋州市晋元路东
联系电话	0311—84337053 15032626619

产品详情

冷拔丝和普通钢筋在建材中用的比较多，冷拔丝的检测标准也各不相同。冷拔丝的强度高,可以用在许多方面,用得多的就是预应力筋。也就是我们常见的铁丝。冷拔丝是对于建筑行业是不可小视的功臣?一座伟大的建筑有很多微小的部件在承载。担得起责任的部件,一定是质量过硬的，符合要求的。那么建筑中对于冷拔丝的质量要求是什么样的呢?下面我们就简单的说说冷拔丝的强度。这种冷拔丝的强度主要取决于原材料热轧盘条的强度和引拔后的总变形量。伸长率也是评定其质量的重要指标，如伸长率太小，就可能导致用它配筋的预应力混凝土构件发生无显著变形预兆的脆性破坏，故拔制时应适当选择拔制道次，以保证钢丝的塑性。用作预应力混凝土构件的钢丝，应逐盘取样进行力学性能检验，按性能要求判定级别和组别，合理安排使用。冷拔丝的具体产品用途主要是小型预应力混凝土构件，如梁、空心楼板、小型电杆,以及农村建筑中的檩条和门框、窗框等。钢材的位错增殖，使晶格滑移受阻，强度提高，而反映塑性性能的指标伸长率则下降较多。用作预应力混凝土构件的钢丝，物尽其用，资源的合理利用是对冷拔丝的合理使用。

冷拔丝和普通钢筋是金属冷加工的一种。原料是盘条，就是我们常说的钢筋。经过剥壳等一

系列工序生产出来的产品。将圆钢通过比它的直径小一点的孔中强行拉过，并逐步缩小拉丝盘孔径，则圆钢直径就会变小，长度会伸长，不断重复在比它小一点的直径的孔中强行拉过，从而使圆钢直径不断缩小，程度不断加大，从而生产出硬度高、塑性小的高质量的铁亮丝，随着冷变形程度的增加，冷拔丝的抗拉强度、硬度和弹性极限值的增加，延伸率和断面收缩率降低。因为加工硬化的存在，所以当拉伸变形程度达到一定极限时，钢丝冷加工性能明显下降，在不适合继续拉伸，我们使摩擦降低，减少拉伸力和模具消耗，并获得表面光洁度、尺寸和形状的要求的产品。