

供应干混砂浆、（内）外墙腻子专用可再分散那乳胶粉报价

产品名称	供应干混砂浆、（内）外墙腻子专用可再分散那乳胶粉报价
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:聚合物砂浆胶粉 （内）外墙:腻子或砂浆添加剂
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

可分散乳胶粉

基本作用：

可再分散乳胶粉分散后成膜并作为第二种胶粘剂发挥增强作用；

保护胶体被砂浆体系吸收（成膜后不会被水破坏掉,或“二次分散”）；

成膜的聚合物树脂作为增强材料分布与整个砂浆体系中,从而增加了砂浆的内聚力；

提高砂浆的抗压强度和抗折强度。

乳胶粉的加入提高了砂浆的延伸率从而提高了砂浆的抗冲击韧性,同时也赋予砂浆良好的应力分散作用。

提高了砂浆的粘结性能。粘结机理是靠大分子在粘表面的吸附和扩散,同时胶粉有一定的渗透性,和纤维素醚一起充分浸润基层材料的表面,使基层与新抹灰的表面性能接近,从而提高了吸附性,使其性能大大增加。

降低砂浆的弹性模量,提高变形能力,减少开裂现象。

提高砂浆的耐磨性。耐磨性的提高主要是在砂浆的表面有一定数量的胶体的存在,胶粉起粘结作用,胶粉形成的网膜结构可以穿过水泥砂浆中的孔洞,裂隙。改善了基料与水泥水化产物的粘结,从而提高了耐磨性。

赋予砂浆优良的耐碱性

注意事项：

可再分散乳胶粉的玻璃化温度：

玻璃化温度是可再分散乳胶粉物理性能的一个主要指标,对于特定产品,可再分散乳胶粉的玻璃化温度的合理选择有利于增强产品柔性,避免开裂等问题。

较低成膜温度：

可再分散可再分散乳胶粉和水混合再乳化后,具有与原乳液相似的性质,即水分蒸发后会形成膜。此膜有高柔韧性,而且对各种基材的粘结性都非常好。

需储存于阴凉干燥之场所,建议使用期限为六个月,在夏天使用时则请尽量早使用,若保存于高温潮湿之场所则会增加结块之机率,开袋后亦请尽可能一次使用完毕,否则需将袋口封好以避免从空气中吸收水分

我公司主要经营可再分散性乳胶粉,纳米胶粉,聚合物砂浆胶粉,玻璃鳞片胶泥,羟丙基纤维素,木质纤维,聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址:河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话:0316-5961968联系手机:13230680862
期待您的咨询

网址:<http://94869886.b2b.11467.com>