

# 进口TPEE原料 韩国SK 注塑挤出级G168D 油压管 电线 密封圈用

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 进口TPEE原料 韩国SK 注塑挤出级G168D 油压管 电线 密封圈用 |
| 公司名称 | 东莞市科耐新材料有限公司                         |
| 价格   | .00/个                                |
| 规格参数 | 品牌:韩国SK<br>类型:标准料<br>加工类型:注塑级        |
| 公司地址 | 广东省东莞市常平镇大京九塑胶城塑常路35号                |
| 联系电话 | 15917711351                          |

## 产品详情

### 产品参数

| 性能项目 | 试验条件[状态]  | 测试方法         | 测试数据       |      |
|------|-----------|--------------|------------|------|
| 物理性能 | 比重        | ASTM D792    | 1.24       |      |
|      | 熔流率       | 230 /2.16 kg | ASTM D1238 | 13   |
|      | 收缩率       | 流动           | ASTM D955  | 1.6  |
|      | 吸水率       | 24hr         | ASTM D570  | 0.30 |
|      | 硬度计硬度     | 邵氏 D         | ASTM D2240 | 68   |
| 机械性能 | 抗张强度      | 断裂           | ASTM D638  | 45.1 |
|      |           | 5.0% 应变      | 14.7       |      |
|      |           | 10% 应变       | 23.5       |      |
|      | 伸长率       | 450          |            |      |
|      | 弯曲模量      |              | ASTM D790  | 461  |
|      | 悬臂梁缺口冲击强度 |              | ASTM D256  | 230  |
| 热性能  | 熔融温度      |              | 215        |      |

