

# HTF(B)型混流式消防排烟风机

产品名称	HTF(B)型混流式消防排烟风机
公司名称	靖江市双虎空调设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:双虎 型号:HTF(B)型 适用风机:无
公司地址	中国 江苏 靖江市 江苏靖江孤山
联系电话	86 0523 84562898

## 产品详情

品牌	双虎	型号	HTF(B)型
适用风机	无	产品别名	无
气流方向	混流风机	材质	铁壳风机
性能	耐高温风机	类型	抽风机
用途	排烟风机		

### htf系列高温消防排烟轴流风机

#### 产品型号说明：

1、风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能，按风量分为五个性能工况点，选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过±5%，性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准。2、风机安装方式可分为卧式和屋顶式，如对风量、全压、安装尺寸等性能有特殊要求时，我公司将为您另行设计生产。3、htf—、htf—表示常压型消防高温排烟专用风机，叶型采用轴流式：htf—（单速）和htf—（双速）两种；htf—、htf—表示中压消防高温排烟专4、htf—x为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类。5、htf—w系列屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽。6、htf—d为低压型消防高温排烟专用风机。

7、特别说明：gyf与htf系列风机是同类产品。

## htfc ( dt ) 系列消防通用 ( 两用 ) 低噪声柜式离心风机

### 概述

htfc系列消防(通风)两用低噪声柜式离心风机是一种高效率、低噪声离心风机，具有耐高温、性能优良结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装使用方便等优点，是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想产品，是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品，是已畅销全国各地，深受广大用户好评。

### 特点

- 1、结构紧凑美观，箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用先进的金属冷弯机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，中间为消声材料，可进一步降低噪声。
- 2、提供不同的进出风口方向，以满足用户不同的安装需要。采用模具化生产，尺寸精度高，拆散后可组装。
- 3、风机主要零部件叶轮在消化、吸收美国lau工业公司产品的基础上，全部采用模具化生产。叶轮为多翼前弯叶片，具有效率高、噪声低，风量大、运行平稳、质量稳定、经久耐用等特点。蜗壳采用优质镀锌板，机械模具化生产。
- 4、htfc系列消防(通风)两用低噪声模式离心风机分为a型和b型两种类型，a型电机装在箱体外，用于消防排烟；b型电机装在箱体内，用于通风换气。
- 5、a型消防低噪声柜式离心风机电机装在箱体外，同高温排烟系统隔离分开，确保风机在300 高温情况下，连续运行60分钟以上，经“国家固定灭火和耐火构件质检中心”检测合格，其性能达到国内先进水平，经全国三十多个省市的消防局认可。
- 6、若用户需大风量风机时，本公司可生产并联式消防通风两用低噪声柜式离心风机。