

混凝土输送泵 硕天机械优质商家 郑州混凝土输送泵

产品名称	混凝土输送泵 硕天机械优质商家 郑州混凝土输送泵
公司名称	任县硕天机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边家庄
联系电话	15226827776

产品详情

液压混凝土泵的特点

液压混凝土泵的特点

- 1、二次结构泵一个特点就是结构先进，每一个结构每个零件的构成都是为了提高工作效率。
- 2、体积小，方便移动，日常的维护更加的简单。
- 3、根据施工量需要，可变排量调节0-7立方米/小时。
- 4、一天可浇注200根以上。
- 5、泵机体积小、轻巧，可直接放于楼面现场浇注。
- 6、采用活塞结构自动空压技术，工作压力大，泵送距离远，混凝土输送泵，泵送高度高。
- 7、用于构造柱浇注，连续性好，输送效率高，人工浇筑混凝土的上百倍，在主体结构施工过程中尽可能多的穿插二次结构砼构件，有利于保证混凝土构件的质量，而且通过混凝土泵等大型、专业垂直运输设备，可以提高施工机械化水平，大大加快施工进度，显著降低人工成本，安阳混凝土输送泵，产生比较可观的经济效益。用液压换向技术，将混凝土，砂浆沿管道连续输采用活塞结构自动控压技术，工作压力大，连续性好，不受泵送高度限制。

小型混凝土输送泵注意事项

小型混凝土输送泵注意事项

随着二级城市、乡镇及新农村的建设，混凝土输送泵衍生出了另一种具有很强针对性的混凝土泵型号——大骨料小型混凝土泵。大骨料小型混凝土泵自开始批量生产后，受到了广大用户的一致好评，鹤壁混凝土输送泵，在目前经济形势不景气，大城市商品房建设、铁路、桥梁施工受阻的市场环境下，大骨料小型混凝土输送泵的需求旺盛

小型混凝土输送泵特点：

传统的施工任务繁重，用人力将混凝土运送到楼层上是一项艰巨的任务且费时。小型混凝土泵另外一个优点是对小型施工项目最为合适的选择。目前，推出了电机动力20KW、30KW、45KW等大小的小型混凝土输送泵，针对不同的施工要求可以选着合适的产品。另外，柴油动力小型混凝土输送泵为电力无法供应的施工项目提供了有力保障，按功率可以分为53KW、83KW等型号，采用潍坊柴油机，油耗低，效率高，经济适用。

混凝土输送泵

混凝土保送管的固定，不得直接支承在钢筋、模板及预埋件上，程度管宜每隔一定间隔用支架、台垫、吊具等固定，郑州混凝土输送泵，以便于扫除堵管、装拆和清洗管道；垂直管宜用预埋件固定在墙和柱或楼板顶留孔处。在墙及柱上，每节管不得少于1个固定点，在每层楼板预留孔处均应固定。垂直管下端的弯管，不应作为上部管道的支撑点。宜设钢支撑接受垂直管重量。当垂直管固定在脚手架上时，依据需求可对脚手架停止加固。管道接头卡箍处不得漏浆。酷热时节施工，宜用湿罩布、温草袋等遮盖混凝土保送管，防止阳光映照。严寒时节施工，宜用保温资料包裹混凝土保送管，避免管内混凝土受冻，并保证混凝土的入模温度。当程度保送间隔超越200m，垂直保送间隔超越40m，保送管垂直向下或斜管前面布置程度管，混凝土拌和物单位水泥用量低于300kg/m³时，必需合理选择配管办法和泵送工艺，宜用直径大的混凝土保送管和长的锥形管，少用弯管和软管。当保送高度超越混凝土泵的保送间隔时，可用接力泵(后继泵)停止泵送。此外，还应依据工程构造特性、施工工艺、布料请求和配管状况等，选择布料设备。应依据构造平面尺寸、配管状况和布料杆长度，布置布料设备，且其应能掩盖整个构造平面，并能平均、疾速地停止布料。布料设备应安设结实和稳定。

混凝土输送泵-硕天机械优质商家-郑州混凝土输送泵由任县硕天机械厂提供。任县硕天机械厂（www.hbs huotian.com）位于河北省邢台市任县邢湾镇边家庄。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前硕天机械在机械加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。硕天机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。硕天机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。