

# 香蕉式安全爬梯 安全爬梯 沧州永盛建筑器材

产品名称	香蕉式安全爬梯 安全爬梯 沧州永盛建筑器材
公司名称	沧州永盛建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州献县河城街镇小屯村
联系电话	15630710685

## 产品详情

安全爬梯是指相对安全的爬梯，这个安全的概念并不是一个比较虚的概念，而是有具体的要求，香蕉式安全爬梯，下面就安全爬梯应符合的条件给您详细的说一下：

- 1.使用寿命要长：基本满足地下50年，地上20年。
- 2.安装方便：通过产品预埋安装直接砌入墙体，定位准确牢固，施工非常方便。
- 3.化学性能要好：要耐腐蚀，耐酸碱，还要适合在潮湿，盐雾，酸和弱碱环境使用。
- 4.不导电，因为有些电力井有电力电缆或别的可能导电的东西，检修工人在上下进行作业时，如果有漏电的地方或情况发生，安全爬梯厂家，应该可以安全的上下，而不发生危险。
- 5.防火耐高温，比如现在应用的安全爬梯多是塑钢爬梯，它同时要满足防火耐高温的要求。

- 1.梯子安放在横撑上，用于施工人员上下的通道。
- 2.脚踏板是安放在横撑上，用于施工通道，操作平台的桥板。
- 3.斜杆是用于加强整个框架的构件。它是由制的斜接头连接在立杆的销扣上。
- 4.为保证施工人员安全，立杆上每隔495需安装横杆，梯子两边均安放扶手，另外安全爬梯的斜杆也要四面安放，以加强整架的稳定性。
- 5.安全爬梯每隔1.5米安放一张带踏步Z字形楼梯，每隔4-5米需安置扣墙件，至大搭设高度为100米。

安全爬梯脚手架是从澳洲引进的系统脚手架。脚手架主要构件为立杆、横杆和斜杆，立杆上每间隔50CM

设置有一排销库，销库由高强度钢板冲压制成，通过专用的夹具焊接在钢管上，焊缝长度大，安全爬梯，具有极高的稳定性，横杆的两端分别设置有与销库相对应扣接并带有插片插头，横杆插头与立杆钢管接触的范围大，具有双向锁紧功能，每个销库节点可同时可装4个横杆接头。销库节点结构合理，桥梁安全爬梯，立杆轴向传力，使脚手架整体在三维空间结构强度高、整体稳定性好、并具有可靠的自锁功能，能有效地提高脚手架的整架稳定强度和安全度，并能更好的满足施工安全的需要。广泛应用于房建、桥梁、立交桥、隧道、涵洞、烟囱、水塔、大坝及大跨度棚架等多种工程施工中。经过长期的发展，香蕉式脚手架已形成系列产品，配套完善，主要构件为立杆、横杆、斜杆、横撑、梯子、脚踏板、附墙外支架、防护网等。

香蕉式安全爬梯-安全爬梯-沧州永盛建筑器材由沧州永盛建筑器材有限公司提供。沧州永盛建筑器材有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）位于中国河北沧州献县河城街镇小屯村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前沧州永盛建筑器材在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。沧州永盛建筑器材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。沧州永盛建筑器材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。