

# 石墨化石油焦加工 沈阳石墨化石油焦 嘉信碳素

产品名称	石墨化石油焦加工 沈阳石墨化石油焦 嘉信碳素
公司名称	辽阳嘉信碳素新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽阳市太子河区奚双树工业园
联系电话	13591676175

## 产品详情

石墨增碳剂是指碳素产品通过高温或者其他方式使其的分子结构改变，有规则的排列，这种分子排列方式，碳的分子间距更宽，更利于在铁液或者钢液中分解形核。现在市场上的石墨增碳剂一般来说来自两种途径，一种是石墨电极的废料切割，再一个就是石油焦3000度的石墨化产品。增碳剂分炼钢用增碳剂和铸铁用增碳剂，以及其他一些添加材料也有用到增碳剂，譬如刹车片用添加剂，作摩擦材料。

增碳剂的加入方法，在做合成铸铁时，增碳剂加入量很大，在电炉熔炼加料前期或中期都可以加入，和废钢同时加入，同时配合加入碳化硅。其中牵涉到熔炼后期加入量，起到预处理，增加石墨核心作用，这时必须加入氮含量低的增碳剂，石墨化石油焦厂家，加入量不要太多，不要超过0.2%，避免石墨粗大。最后补充增碳剂，理想铁水温度在1500度左右，加在扒净渣的干净液面，几分钟之后，温度合适就可以出炉，不要理会液面没有吸收的残余增碳剂，因为它在出炉铁水的冲击搅拌过程中，也可以起到孕育作用。

增碳剂在感应电炉内增碳的正确使用方法：使用小型中频电炉，原料夹有生铁等高碳物质的，我们推荐增碳剂微调。钢/铁水熔化后，调整碳分，沈阳石墨化石油焦，可以加在钢/铁水表面，石墨化石油焦报价，通过电炉熔炼时钢（铁）水的涡流搅拌或人工搅拌使产品溶解吸收，碳的吸收率在93%左右。选用石墨粉做增碳剂，吹入量为40kg/t，预期能使铁液含碳量从2%增到3%。随着铁液碳含量逐渐升高，石墨化石油焦加工，碳量利用率下降，增碳前铁液温度1600，增碳后平均为1299。

石墨化石油焦加工-沈阳石墨化石油焦-嘉信碳素(查看)由辽阳嘉信碳素新材料有限公司提供。辽阳嘉信碳素新材料有限公司（[www.lnsmp.com](http://www.lnsmp.com)）实力雄厚，信誉可靠，在辽宁辽阳的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领嘉信碳素和您携手步入辉煌，共

创美好未来！