

艾维斯商业通道式洗碗机商用饭店餐厅用食堂全自动大小型带消毒设备

产品名称	艾维斯商业通道式洗碗机商用饭店餐厅用食堂全自动大小型带消毒设备
公司名称	福建省漳州艾维斯机械设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	迪沃斯:1米*0.71*1.6米 DOA-D9:2米*0.71*1.6米 中国深圳:3米*0.71*1.6米
公司地址	龙文区建元东路6号万达广场A3地块B区3栋2单元705
联系电话	15820487712

产品详情

主要适用场所：800人以上的酒店，餐厅，饭店，食堂。技术参数 Technical Data

名称/型号 Name/Model D-2S

加热方式 Heating 电Electricity/ 蒸汽Steam

外形尺寸（毫米） Appearance dimension(mm) 2000*710*1600

机器入口宽度（毫米） Passing width(mm) 508

洗涤高度（毫米） Max clear entry height(mm) 450

洗涤量（筐/小时） Max capacity(rack/hour) 280

耗水量（升/筐） Water consumption(liter/rack) 1

水箱容积（升） Wash tank capacity((liter) 90*2

升温器容积 (升) Booster capacity((liter) 25

洗涤温度 (摄氏度) Wash temperature 60-65

漂洗温度 (摄氏度) Rinse temperature 82-90

进水管径 (英寸) Diameter of water inlet hose(in) 1/2

排水管径 (英寸) Diameter of drainpipe(in) 1 1/2

进水压力 (千克/平方厘米) Incoming water pressure(Kg/cm²) 2-5

进水硬度 (克/升) Incoming water hardness(g/l) 0.034-0.103

安装接驳要求：

电力安装需要380V/50HZ/三相五线，外部需加装独立的空气开关

机器可直接与一般供水系统连接，水压须达到2Kg/cm²

如需安装排气罩，排气量为入口端—5.7 m³/min，出口端—11.3m³/min

洗涤流程中需要另配排风罩，污碟台，洁碟台，花洒龙头，杯筐，药液分配器，机用清洁剂和吹干剂等

我们的地址：龙文区建元东路6号万达广场A3地块B区3栋2单元705电话：13923470370联系手机：13590207868 期待您的咨询