

佛山动力混合机不锈钢反应釜定制厂家

产品名称	佛山动力混合机不锈钢反应釜定制厂家
公司名称	佛山市邦技机械设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	不锈钢反应釜:1300*1500 种类:不锈钢 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区大沥镇九龙小商品批发城A3座
联系电话	18988540128

产品详情

佛山动力混合机不锈钢反应釜定制厂家

结构简介和工作原理：

1、GSH系列不锈钢反应釜主要由釜体、釜盖、联接法兰、磁力搅拌器、加热器、阀门、冷却盘管，安全阀、压力表、控制仪等部件组成。

(1)、釜体、釜盖采用金属材料304加工制成，釜盖为整体平盖，釜体与釜盖的密封采用垫片密封。

(2)、联接法兰：法兰材料为35CrMo，釜体与法兰为螺纹联接而成的，法兰上有周向均匀分布的螺栓，通过拧紧螺母达到密封，密封可靠无泄漏。

(3)、磁力搅拌器：是由电机驱动外磁钢体转动，外磁钢体通过磁力线带动内磁钢体、搅拌轴及搅拌桨叶转动，从而达到搅拌的目的。为了保证磁力搅拌器的正常运行，磁力搅拌器上设有冷却水套，每次开机之前必须在冷却水套之间通入冷却水来降低温度，确保磁力搅拌器的磁性材料不退磁；请从磁力搅拌器的下水嘴进水，上水嘴出水。

(4)、加热器：反应釜的加热是通过电加热器加热，具有导热效果均匀、加热速度快、使用寿命长等特点，出线通过插座插头与控制仪相联。

(5)、在釜盖的上部、侧部装有搅拌口、测温口、进气口、排气口、压力表安全阀口等，外接阀门、压力表、安全阀、测温保护管等均采用圆弧与圆弧线接触形成密封，通过拧紧螺母达到密封。

(6)、进、排气口配针形阀开在釜盖的侧面，可通过此阀门用来通气、排气及抽真空使用。

