

# 陶瓷纤维纱线

产品名称	陶瓷纤维纱线
公司名称	沧州振荣科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:白色 规格:1000/2000TEX
公司地址	河北省沧州市南皮县刘八里乡尹官屯村村北
联系电话	15010684699

## 产品详情

沧州振荣科技生产的陶瓷纤维纱线是以高强陶瓷纤维为原料，经纺纱、络筒而成。根据不同的使用温度，不同使用条件，加入玻璃纤维或者耐热合金丝等增强材料，使其连续使用温度达1050 ° C。短时间使用温度也可达1260 ° C。具有良好的抗酸碱腐蚀性与抗铝、锌等熔融金属侵蚀能力。

### 参数表

项目

数值

颜色

白

最高使用温度

1260 ° C

纤维直径

3~5 μ m

热收缩率 ( 1232 ° C , 24h )

3.5%

热传导率 ( 538 ° C , 8pcf )

0.130w/mk

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

45~48%

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

0.7~1.2%

CaO&NaCl

0.43%

渣球含量

< 8.5%

击穿电压

5kv/mm

体电阻

5x10<sup>10</sup>

含水率

< 2%

有机纤维含量

< 20%

规格表

产品代码

号数

(Tex)

总号数

股数

增强

工作温度

CY525G × 2

525

1080

2

玻璃丝

650 ° C

CY630G × 2

630

1300

CY650G × 3

650

2000

3

CY830G × 2

830

1710

CY1000G × 2

1000

CY830G × 3

2490

CY2000G × 1

1

CY2000G × 2

4000

CY2250G × 2

2250

4500

CY525S × 2

1150

不锈钢丝

1050 ° C

CY630S × 2

1360

CY650S × 3

2100

CY830S × 2

1770

CY1000S × 2

CY830S × 3

2600

CY2000S × 2

4100

CY2250S × 2

4600

应用范围

各种纺织品；

包装：每轴装一个塑胶袋；

发货交期：咨询客服；

最小订单量：咨询客服；