

# 水陆两用挖掘机租赁 天津挖掘机租赁 刘利机械挖掘机租赁

产品名称	水陆两用挖掘机租赁 天津挖掘机租赁 刘利机械挖掘机租赁
公司名称	天津市东丽区刘利工程机械租赁服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津东丽军粮城津北公路9673号
联系电话	13821601820

## 产品详情

天津挖掘机租赁哪家好，就找刘利工程机械！

近年来在很多建筑工程中都需要使用到挖掘机来进行各项工程作业，小型挖掘机租赁，但挖掘机产品的市场销售价格较为昂贵尤其是对于工程量不大的施工队伍购买价值不高，选择质量优服务好的挖掘机出租显然具有更高的性价比。接下来就来为工程客户们介绍一下挖掘机出租对其具有哪些主要优势。

### 一、减少资金占用优势

目前市场中的挖掘机产品动辄数十万元，对于很多中小型施工队伍而言，二手挖掘机租赁，都是一笔较大的资金占用。并且现在的施工项目中施工队伍本身就需要进行施工，再花大量资金购买挖掘机产品，对于很多施工队伍而言都不太现实。而挖掘机出租则能够减少施工队伍的资金占用情况。

### 二、使用成本更小优势

挖掘机产品不但购买时需要支付大笔开支，在使用时也有很高的维护和维修成本，会给施工方带来很大的经济负担。而通过挖掘机出租不但无需支付购买时的大笔资金，同时施工方只承担每日租金的开支，维护和维修费用都有租赁方承担，具有实用成本更小的优势。

### 三、灵活方便使用优势

对于业务量本身就不大的施工方而言，购买挖掘机产品不但会带来资金方面的问题，同时每年大量的闲置时间也会给施工方带来折旧的困扰。而选择挖掘机出租能够让施工方达到灵活方便的使用目的，施工方只需要在需要时进行租用，使用完毕后归还给租赁方，能够达到完善的资金配置。

近年来很多施工方在工程建设时都选择效果好的挖掘机出租业务，这项业务不但满足施工方的施工需求，避免施工方因为施工需要投入大量资金购买挖掘机产品，同时这种挖掘机出租的方式的使用成本更小，也能够根据施工方的需求在需要时可以灵活租赁使用，这些都是挖掘机出租对工程客户产生的主要优势。

天津挖掘机租赁哪家好，就找刘利工程机械！

挖掘机在工地施工工作中，存在着很多安全隐患，如何让挖掘机作业后处于安全位置，而避免危险事故的发生，挖掘机租赁公司认为除了机械本身的各部件的维护检查外，还需要对作业人员的严格要求，以达到安全作业。

- 1) 挖掘机应停放在平坦、坚实、不妨碍交通的地方，挂上倒挡并实施驻车制动。必要时如坡道上停车，其行走机构的前后垫置楔块。
- 2) 转正机身，铲斗落地，工作装置操纵杆置于中位，锁闭窗门后驾驶员方可离开挖掘机。
- 3) 按保修规程的规定，对挖掘机进行例行保养维护，对机械本身各部件进行润滑养护。

## 挖掘机安全操作规程

第1条、挖掘时每次吃土不宜过深，提斗不要过猛，以免损坏机械或造成倾覆事故。铲斗下落时，注意不要冲击履带及车架。

第二条、配合挖掘机作业，进行清底、平地、修坡的人员，天津挖掘机租赁，须在挖掘机回转半径以内工作。若必须在挖掘机回转半径内工作时，挖掘机必须停回转，并将回转机构刹住后，方可进行工作。同时，机上机下人员要彼此照顾，密切配合，水陆两用挖掘机租赁，确保安全。

第三条、挖掘机装载活动范围内，不得停留车辆和行人。若往汽车上卸料时，应等汽车停稳，驾驶员

离开驾驶室后，方可回转铲斗，向车上卸料。挖掘机回转时，应尽量避免铲斗从驾驶室顶部越过。卸料时，铲斗应尽量放低，但又注意不得碰撞汽车的任何部位。

第四条、挖掘机回转时，应用回转离合器配合回转机构制动器平稳转动，禁止急剧回转和紧急制动。

第五条、铲斗未离开地面前，不得做回转、走行等动作。铲斗满载悬空时，不得起落臂杆和行走。

第六条、履带式挖掘机移动时，臂杆应放在走行的前进方向，铲斗距地面高度不超过1米。并将回转机构刹住。

第七条、挖掘机上坡时，驱动轮应在后面，臂杆应在上面;挖掘机下坡时，驱动轮应在前面，臂杆应在后面。上下坡度不得超过20°。下坡时应慢速行驶，途中不许变速及空挡滑行。挖掘机在通过轨道、软土、粘土路面时，应铺垫板。

第八条、在高的工作面上挖掘散粒土壤时，应将工作面内的较大石块和其他杂物清除，以免塌下造成事故。若土壤挖成悬空状态而不能自然塌落时，则需用人工处理，不准用铲斗将其砸下或压下，以免造成事故。

水陆两用挖掘机租赁-天津挖掘机租赁-刘利机械挖掘机租赁由天津市东丽区刘利工程机械租赁服务中心提供。水陆两用挖掘机租赁-天津挖掘机租赁-刘利机械挖掘机租赁是天津市东丽区刘利工程机械租赁服务中心（[www.tjllgc.com](http://www.tjllgc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。