

真石漆生产厂家 内黄县真石漆 美饰龙环保漆

产品名称	真石漆生产厂家 内黄县真石漆 美饰龙环保漆
公司名称	濮阳市华龙区红星新城涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市华龙区大庆路南段特修厂东一千米
联系电话	13253096866

产品详情

岩片漆由于加入了大小不一、颜色不同的人工合成岩片，岩片颜色、大小由人工可以控制，真石漆生产厂家，可以根据花岗岩效果搭配不同岩片，从而仿zhen度在真石漆的基础上取得较大提升，相似度基本能达到80-90%之间。虽然和真石漆相比，对花岗岩的仿zhen度有提升，但还有继续提高的空间，同时，真石漆涂料，由于真石漆和岩片漆采用天然彩砂着色，天然彩砂不同批次存在颜色差异，进而造成真石漆和岩片漆批次有一定色差。为了解决上述缺点，人们发明了多彩漆，仿zhen度和批次颜色稳定性都有提高。

有些真石漆在进行喷涂时会掉砂，甚至会四处飞溅，严重时浪费1/3左右，可使用真石漆专用纤维素搭配纳米防沉剂解决这个问题。

原因一：碎石级配不当

真石漆中天然碎石颗粒不能采用均匀大小的颗粒，必须采用大小不同的颗粒混合搭配，内黄县真石漆，如果采用均匀颗粒和颗粒搭配不合理，均会造成飞溅。

原因二：施工操作不当

可能是喷枪口径太大、喷枪压力选择不当等因素造成飞溅。

原因三：涂料稠度不当

涂料稠度调整不当，也会造成喷涂时掉砂和飞溅，严重浪费材料。

批刮找平腻子、打磨

(1) 批刮腻子应使用抹子、刮板或钢批进行施工，从上向下批刮。每遍腻子不能刮涂太厚，过厚易产生龟裂、脱落等弊病。通常外墙腻子一道在0.5~1.0mm左右。

(2) 腻子通常批刮两遍，两遍腻子的间隔时间不能过短，一定要在第yi道腻子干燥后，再披刮第二道腻子。

(3) 批刮腻子时不要过多往返刮涂，以免出现卷皮、脱落或将腻子中的胶料挤出，岩片真石漆，封住表面不易干燥。

(4) 批刮腻子时，要注意手法，食指压紧刀片，用力将腻子压进缺陷内，要填满、填实，将四周的腻子收刮干净，使腻子痕迹尽量减少。

(5) 待腻子完全干透后（晴天一般12个小时）用对应的砂纸打磨平整，清扫灰尘。

真石漆生产厂家-内黄县真石漆-美饰龙环保漆(查看)由濮阳市华龙区红星新城涂料厂提供。濮阳市华龙区红星新城涂料厂（www.zgmslq.com）是河南濮阳,室外涂料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在美饰龙环保漆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创美饰龙环保漆更加美好的未来。