

如何避免水泥地面裂缝开裂？

产品名称	如何避免水泥地面裂缝开裂？
公司名称	北京冶建工程裂缝处理中心
价格	80.00/kg
规格参数	品牌:工程师 型号:AB-1灌浆树脂 用途:楼板裂缝封闭
公司地址	北京市海淀区长春 桥路5号
联系电话	18600262690

产品详情

如何避免水泥地面裂缝开裂？

地面裂缝开裂 地面裂缝修复 预防混凝土裂缝

随着住宅建筑的商品化概念的日益深入，人们对建筑行业提出了更高要求，在有裂缝的房屋里工作或生活，人们会产生裂缝恐惧感，这并不是杞人忧天，因为建筑物的破坏往往是从裂缝开始，近几年由于各种因素造成的建筑物裂缝已成为质量通病，轻者影响建筑物的外形美观、使用功能、损害结构的整体性、降低使用寿命，重者造成工程事故，使建筑失去使用价值甚至倒塌，这一切不同程度侵害了消费者的权益，因此无论是对无害裂缝的控制还是对有害裂缝的处理都至关重要。

北京冶建工程裂缝处理中心是国内唯一集建筑物裂缝调查、诊断、鉴定为一体的裂缝处理专业机构，拥有经验丰富的混凝土结构、裂缝控制及建筑材料学科专家，提供针对性的修复方案和材料选择。中心独创“工程师自动低压灌浆技术”及工程师品牌的裂缝修补、耐久性保护、结构加固三大产品体系，并与冶金部建筑研究总院、国家工业建筑诊断与改造技术中心、中国建筑科学研究院等国内著名科研机构、清华大学、北京粘接学会等学术团体进行广泛的交流，不断开发研究新技术、新材料以适应不断变化的市场需求。中心承担混凝土梁柱、屋架、楼板、墙体、地下室、桥梁、公路等各种工程裂缝的灌浆修复、加固补强等维修改造任务。自1989年产品进入建筑市场以来，已对千余项国家重点工程、民用建筑进行了加固修复，并取得了良好效果，积累了丰富的实践经验。

施工方案

- I 正确观察裂缝宽度；

- I 基层处理：清除裂缝表面的灰尘、油污；

- I 确定注入口：一般按20~30cm距离设置一个注入口，注入口位置尽量设置在裂缝较宽、开口较通畅的部位，贴上胶带，预留；

- I 封闭裂缝：采用工程师快干型封缝胶，沿裂缝表面涂刮，留出注入口；

- I 安设塑料底座：揭去注入口上胶带，用封缝胶将底座粘于注入口上；

- I 安设灌浆器：将配好的灌浆树脂注入软管中，把装有树脂的灌浆器旋紧于底座上；

- I 灌浆：松开灌浆器弹簧，确认注入状态，如树脂不足可补充再继续注入；

- I 注入完闭：待注入速度降低确认不再进胶后，可拆除灌浆器，用堵头将底座堵死；

- I 树脂固化后敲掉底座及堵头，清理表面封缝胶。

如何避免水泥地面裂缝开裂？

地面裂缝开裂 地面裂缝修复 预防混凝土裂缝

详情咨询：裂缝工程师赵工18600262690