

水泥地面抹光机 混凝土收光机 地坪磨平机厂家

产品名称	水泥地面抹光机 混凝土收光机 地坪磨平机厂家
公司名称	山东久恒机械有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:久恒 型号:550 产地:山东济宁
公司地址	济宁经开区疃里镇疃里村鑫苑小区1-2-203室
联系电话	15668123232

产品详情

本机具为国内新混泥土表面、粗、精磨光机具。经过本机具施工表面更光滑、更平整，能极大提高混泥土表面的密实性，耐磨性。能极大提高工效，较人工作业可提高几十倍以上。本机广泛用于混泥土路面、地坪、机场、楼面等。

产品主要技术参数：

抹盘直径：800mm-1000mm

抹盘转速：100-130r/min

叶片数量：4片

汽油机功率：5.5hp/6.5hp

汽油机型号：HONDA/力帆

特点：800-1000型汽油地面两用抹光机护栏可拆卸当800型使用。

优质材料制成的刀片便于作业地面，施工等级高。

采用四冲程发动机，设备可靠性更高。

人性化的操作手柄和星型轮刀片斜角调整装置便于操作舒适。

提高工作效率，比传统的抹平工序提高10倍以上。机具为国内最新混泥土表面、粗、精磨光机具。经过本

机具施工表面更光滑、更平整，能极大提高混泥土表面的密实性，耐磨性。能极大提高工效，较人工作业可提高几十倍以上。本机广泛用于混泥土路面、地坪、机场、楼面等。

二、主要技术参数

抹盘直径：600-900mm 抹盘转速：93r/min 叶片数量：4片 电机功率：2.2-3KW 三、主要机构原理

该系列四叶抹光机采用直联涡轮减速机传递动力，具有减速比大效率高特点。本机构造为电机汽油机经三焦带传动涡轮箱从而带动抹光机旋转从而达到抹平涡轮传动具有传动扭距大耐用平稳转速均匀等优点。本机最大优点，可做到一机两用，粗磨精磨转动手轮可调整抹片角度大小达到粗抹或精抹。

四、注意必须严格按照规程操作。

- 1、新机拆箱后，首先要将手柄方直将螺丝螺母装好用扳手紧固。将手轮向左轻旋到底。先将钢丝绳扣重新按原样扣上并把2只螺母分别旋紧不得松动。
- 2、操作前要做到仔细检查零线接地，电器电机电缆等是否完好无损，是否进水否则必须检修。并检查手柄上固定螺丝是否固定拧紧
- 3、及时清理抹片上的污物，以防施工中划伤混泥土表面。
- 4、本机接入电源的电缆必须采用单根截1.7MM以上的电缆,而且需要有接地的四芯电缆.注意开关下面有接地表记,接地必须可靠.
- 5、将本机架空抹片不着地接通电源，试转一下查看抹片旋转方向千万注意严禁叶片翻转否则可能造成伤害
- 6、开机，当抹片旋转方向正确时，双手紧握，并用力控制手柄，但不能将手柄下压或上抬左手打开开关抹片慢慢旋转，至抹片正常旋转即可工作。
- 7、用叶片工作时，先将磨盘拿掉，然后将把上的手柄轮同时向指针方向转动将螺母至100-150cm长度然后将钢丝绳连接下方的压杆上将其锁紧在将手轮向回转动至叶片翻到15°左右即可正常工作。
- 8、施工时的移动,手柄的上抬或下压，机具会自行左右移动需前进后退时向前推或向后拉。注意手柄上抬或下压时用力不要太重，否则会造成移动太快无法控制。
- 9、操作时，操作人员必须穿软底绝缘鞋子，必须带绝缘手套；

四、安全事项

- 1、施工时，注意电动机减速箱的温度不得超过80°度
- 2、涡轮箱的机油需经常检查油标如低于油标时请及时加油。每次使用完毕应及时清理机具，尤其抹片要干净存放在干燥清洁及没有腐蚀的环境中.抹片磨损到单边30mm时将螺母松开，将抹片掉头重新将螺丝旋紧即可达到两副使用目的。抹片角度大小转动手轮即可达到调整抹片的角度，以达到粗抹的理想效果

。施工中如需要停机请及时关掉电源。汽油机停机时及时按手柄上开关即可停机。

五、易损件叶片磨盘三角带轴承.

60-90型电动地面两用抹光

抹盘直径：	600-900mm
抹盘转速：	93r/min
叶片数量：	4片8
电机功率：	2.2-3KW

我公司专业经营凿岩机械（凿岩机、锚杆钻机、气动架柱式钻机、架柱式液压回转钻机，坑道钻机）、风动工具（风镐、捣固机、气铲、气动砂轮机）、防爆电器（防爆电话机、隔爆型LED巷道灯、传感器）、建筑机械（钢筋切断机、钢筋弯曲机、凿毛机）、喷浆支护类（喷浆机、单体液压支柱、铰接顶梁）、矿用泵（矿用泥浆泵、乳化液泵站、煤层注水泵）、铁路配件（铁路内燃螺栓扳手、弯道器、钢轨钻孔

机）、通风防尘（风筒、隔爆水槽、压风自救装置）、消防设备（液压剪扩钳、自救器、破拆工具）、钎具类（钻杆、钻头、连接器）路面机械（压路机、冲击夯、工程照明车、混凝土整平机、路面吹风机）以及安全器材等工矿设备及配件。