

硅酸铝纤维纸,硅酸铝纸,耐高温的硅酸铝纤维纸

产品名称	硅酸铝纤维纸,硅酸铝纸,耐高温的硅酸铝纤维纸
公司名称	淄博赫鲁节能材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	厚度:1~10mm 容重:180~200kg/立方 包装:纸箱
公司地址	山东省淄博市张店区南京路宏程国际广场
联系电话	15053372886 15053372886

产品详情

硅酸铝纤维纸产品说明:

硅酸铝纤维纸是一种耐高温的具有隔热和密封作用的工业用纸，可耐1200度高温，厚度可做1-10mm，密度小、重量轻。具有较低的导热率和稳定的抗热震稳定性，是高温工业中轻薄隔热材料的理想选择。

硅酸铝纤维纸的生产工艺：

以渣球含量极低的造纸专用硅酸铝纤维喷吹棉为原料，经打浆、除渣、配浆、长网成型、真空脱水、干燥、剪切、打卷等工序制成。赫鲁硅酸铝纤维纸纤维分布均匀，纸的厚度和宽度也严格控制。

硅酸铝纤维纸的产品优势：

低导热率、地热容量；

不含石棉和腐蚀性物质；

质地柔韧、抗撕裂；

优良的电绝缘和隔音性能；

优良的抗腐蚀性；

不与铝液等作用；

燃烧后不断层；

硅酸铝纤维纸产品应用：

高温工业隔热、密封、防腐材料；

电热装置绝缘、隔热材料；

仪器设备、电热元件的绝缘和隔热材料；

防火门窗隔热棉条；

保温隔热密封的其他行业；

硅酸铝纤维纸技术参数：

产品类别	标准型	高铝型	含锆型
分类温度 ()	1260	1350	1430
化学成分 (%)	AL ₂ O ₃	41~43	51~53
	SiO ₂	51~53	44~46
	ZrO ₂	-	-
	Fe ₂ O ₃ +Ti ₂ O ₃	1.2	0.3
	CaO+MgO	0.3	
	Na ₂ O + KO ₂		
密度 (KG/m)	170~220		
尺寸 (mm)	60,000x610/1220x1mm	30,000x610/1220x2mm	
	20,000x610/1220x3mm	15,000x610/1220x4mm	
	12,000x610/1220x5mm	10000x610/1220x6mm	
	75000x610/1220x8mm	6000x610/1220x10mm	

备注：以上数据仅供参考，实际应用取决于硅酸铝纤维纸的工作环境。